

G DOOR GATE[®] GARAGE DOORS

NEWS



PORTES SECTIONNELLES
PORTE SEZIONALI



PORTES RAPIDES
PORTE RAPIDE



PORTES ENROULABLE
ET RIDEAUX MÉTALLIQUES
SERRANDE E SARACINESCHE



PORTES VITRÉES
PORTE DI VETRO



AUTOMATISMES
AUTOMATISMI



FR/IT

1.0 PORTES SECTIONNELLES PORTE SEZIONALI

Les solutions exclusives de DOORGATE® garantissent que les différents besoins de chaque bâtiment sont couverts. Explorez la variété d’options de conception et de fonctionnalités améliorées qui rehaussent les bâtiments en termes de style, de sécurité et de confort. DOORGATE® offre un large choix de portes sectionnelles pour les marchés résidentiels et industriels, et vous pouvez sélectionner différents éléments et finitions pour personnaliser chaque solution

Le soluzioni esclusive di DOORGATE® garantiscono la copertura delle diverse esigenze di ogni edificio. Esplorate la varietà di opzioni di design e di funzionalità avanzate che migliorano gli edifici in termini di stile, sicurezza e confort. DOORGATE® offre un’ampia scelta di portoni sezionali sia per il mercato residenziale che per quello industriale, con la possibilità di selezionare diversi elementi e finiture per personalizzare ogni soluzione.




4 class
PERMÉABILITÉ À L'AIR
PERMEABILITÀ ALL'ARIA

3 class
PERMÉABILITÉ À L'EAU
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA

Rw 0,27dB
ISOLATION ACOUSTIQUE
ISOLAMENTO ACUSTICO

4 class
RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO

0,21 w/m²K
ISOLATION THERMIQUE
ISOLAMENTO TERMICO



LE PANNEAU: / IL PANNELLO:

Le panneau, composant essentiel dans la fabrication d’une porte sectionnelle, a été sélectionné pour les portes DOORGATE® en tenant compte des caractéristiques de sécurité, de robustesse, d’isolation, de couleur, de texture et d’esthétique les plus élevées. Constitué d’une double paroi d’acier galvanisé avec un intérieur en polyuréthane expansé à haute densité de 40 mm d’épaisseur, il assure, avec le joint lui-même, une isolation thermique et acoustique maximale et une bonne étanchéité, garantissant ainsi un grand confort dans l’habitation.

Il pannello, componente essenziale nella realizzazione di un portone sezionale, è stato selezionato per i portoni DOORGATE® tenendo conto delle massime caratteristiche di sicurezza, robustezza, isolamento, colore, texture ed estetica. È costituito da una doppia lastra di acciaio zincato con un interno in poliuretano espanso ad alta densità di 40 mm di spessore, che, insieme alla guarnizione, assicura il massimo isolamento termico e acustico e una buona tenuta all’acqua, garantendo così un grande confort abitativo.

couleurs et modèles / colori e modelli

RAINURÉ GOFFRATO

RAINURÉ 80 MM GOFFRATO 80 MM

MICRO-RAINURÉ MICRO ONDULATO

PLANCHET RIGATO

LISSE UNE RAINURE LISO UNICANAL

LISSE RAINURÉ LISO GOFFRATO

LISSE LISO

LISSE STUCCO STUCCO SMOOTH

VISION VISION

ALUMINIUM ALUMINIO

DESIGN DESIGN

Polygrain Corten

1.1 PORTES RÉSIDENTIELLES PORTE RESIDENZIALI


Les portes résidentielles DOORGATE® sont la solution idéale pour les garages, tant individuels que collectifs, grâce à leurs excellentes caractéristiques. Elles permettent de moduler l'espace et sont très faciles à installer. Elles offrent un excellent rapport qualité-prix. Les clients peuvent personnaliser les portes DOORGATE® à leur choix, en choisissant les types de panneaux, les couleurs, les hublots les accessoires et même le système d'automatisation.

Le porte residenziali DOORGATE® sono la soluzione ideale per i garage, sia individuali che collettivi, grazie alle loro eccellenti caratteristiche. Permettono di rendere flessibile lo spazio e sono molto facili da installare. Offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. I clienti possono personalizzare le porte DOORGATE® a proprio gusto, scegliendo i tipi di pannelli, i colori, le mostrine, gli accessori e il sistema di automazione.



GARANTIE DE 5 ANS
PORTES SECTIONNELLES AVEC
QUINCAILLERIE FIBROTEC

GARANZIA DI 5 ANNI
PORTE SEZIONALI CON
ACCESSORI FIBROTEC



NOUVEAU
NUOVO



600 KG DE RÉSISTANCE
CERTIFICAT DE LABORATOIRE
600 KG DE RESISTENZA
CERTIFICATO IN LABORATORIO

FIBROTEC

FIBROTEC est une gamme de quincaillerie en fibre très résistante et fonctionnelle. Sa conception témoigne l'importance de l'esthétique, mais aussi de la fonctionnalité des portes. Durables et résistantes, ces quincaillerie sont capables de supporter des poids importants.

FIBROTEC è una gamma di accesori in fibra altamente resistente e funzionale. Il suo design è attento all'estetica, ma anche alla funzionalità delle porte. Durevole e resistente, questa ferramenta è in grado di sopportare pesi elevati.

gamme fibrotec / gamma fibrotec




SUPPORT DE ROULETTE DOUBLE RAILS
SUPPORTO A DOPPIA RUOTA



SUPPORT DE ROULETTE SIMPLE RAIL
SUPPORTO A RUOTA SINGOLA



DOUBLE CHARNIÈRE
DOPPIA CERNIERA



RÉGLAGE
ACCORDATURA



CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE
CAVALLETTO DOPPIO



SUPPORT DE CÂBLE
SUPPORTO PER IL CAVO



CHARNIÈRE SIMPLE
CERNIERA SEMPLICE

Conçues pour travailler simplement et en toute sécurité, les quincaillerie FIBROTEC garantissent que les sections de panneaux tournent sans contact avec les autres, évitant ainsi les rayures sur la surface.

Progettati per lavorare in modo semplice e sicuro, i raccordi FIBROTEC assicurano che le sezioni del pannello girano senzaalcun contatto con le altre, evitando graffi sulla superficie.



VISION

VISION est un élégant panneau doté d'une visière qui assure la luminosité de l'environnement dans lequel il est installé. Avec plusieurs options de couleurs et types d'affichage, ce panneau est une solution adaptée pour les garages.

VISION è un elegante pannello componibile con visiera che garantisce luminosità all'ambiente in cui è installato. Con diverse opzioni di colore e tipi di display, questo pannello è una soluzione adatta per i garage.

OPTIONS / OPZIONI



SIMPLE/DOUBLE
SINGOLA/DOPPIA



VITRÉE
VETRO



GRILLE
GRIGLIA



TÔLE PERFORÉ
PERFORATA



TÔLE ALVEOLAIRE
RETE



NOUVEAU
NUOVO

1.2 PORTES INDUSTRIELLES PORTE INDUSTRIALI

Les portes sectionnelles industrielles DOORGATE® sont idéales pour tout secteur d'activité, s'adaptant à toutes les situations requises dans les différents espaces industriels ou de stockage. Elles sont rigoureusement fabriquées et les accessoires disponibles pour leur construction offrent des solutions pour tous les projets, dans le respect de toutes les normes européennes. Ils offrent une excellente utilisation de l'espace et une parfaite isolation thermique et acoustique. Le niveau élevé de sécurité pendant le fonctionnement est garanti par le frein à ressort et parachute de sécurité.

I portoni sezionali industriali DOORGATE® sono ideali per qualsiasi area aziendale, adattandosi a tutte le situazioni richieste nei vari spazi industriali o di stoccaggio. Sono rigorosamente personalizzati e gli accessori disponibili per la loro costruzione offrono soluzioni per tutti i progetti, rispettando tutte le norme europee. Offrono un eccellente sfruttamento dello spazio e un perfetto isolamento termico e acustico. L'elevato livello di sicurezza durante il funzionamento è garantito dal freno a molla e dallo scivolo di sicurezza.



UNE PORTE INDUSTRIELLE EST UNE PORTE DONT LA HAUTEUR EST SUPÉRIEURE À 3500 MM, PLUS DE 15M² OU DONT L'ÉLEVATION EST SEMI-VERTICALE OU VERTICALE..

PER PORTA INDUSTRIALE SI INTENDE UNA PORTA CON UN'ALTEZZA SUPERIORE A 3500 MM, PIÙ DA 15M² O CON UN'ALZATA SEMI-VERTICALE O VERTICALE.

accessoires / accessori



QUINCAILLERIE ET ROULETTE
DOUBLE > 5000MM DE LARGE
CAVALLETTO E ROTELLE
DOPPIO > 5000 MM DI LARGHEZZA



AXE PLEIN
AU-DESSUS DE 14M2
ALBERO MASSICCIO
OLTRE 14M2



SYSTÈME DE
RESSORTS AU RAILS
SISTEMA DI MOLLE
NELLA GUIDA



SYSTÈME DE SÉCURITÉ
P/ CÂBLES
SISTEMA DI FRENO
ANTI-ROTTURA DEL CAVO



BUTÉE A
RESSORT COURT
ARRESTO
MOLLE



SYSTÈME DE SÉCURITÉ
P/ RESSORTS
FRENO ANTI-ROTTURA
DELLA MOLLA



RENFORT OMÉGA
AU-DESSUS DE 5500MM
RINFORZO OMEGA SOPRA
I 5500 MM



1.3 PORTILLON INTEGRÉ PORTE PEDONALE INTEGRATA

Les portes sectionnelles avec portillon intégré se distinguent par leur haute résistance et leur esthétique exquise, conférée par les profils en aluminium, toujours laqués dans la même couleur que les panneaux de la porte, dont la section et le design sont spécifiques. La technique de construction assure une isolation thermique et acoustique optimale, et le prémontage en usine garantit une installation simple et parfaite. Il est équipé d'une serrure à 3 points, et en option une serrure multipoints.

I portoni sezionali con Porta Pedonale integrata si distinguono per l'elevata resistenza e per la estetica, conferita dai profili in alluminio, sempre laccati nello stesso colore dei pannelli della porta, la sezione e design sono specifici. La tecnica costruttiva assicura un ottimo isolamento termico e acustico, mentre il preassemblaggio in fabbrica garantisce un'installazione semplice e perfetta. È dotato di una serratura a 3 punti, opzionalmente a una multipunto.

caractéristiques / caratteristiche



POIGNÉ ET PROFILS LAQUÉS À LA
COULEUR DU PANNEAU
MANIGLIA E PROFILI LACCATI NEL
COLORE DEL PANNELLO



PROFIL AVEC CHARNIÈRE
CACHÉ ET ANTI PINCE DOIGT
PROFILO CON CERNIERA
NASCOSTA E SISTEMA ANTI-DITE



RESSORT DE
RÉCUPÉRATION CACHÉ
MOLLA DI RECUPERO
NON VISIBILE



SERRURE 3 POINTS -
OPTION MULTIPPOINTS
SERRATURA A 3 PUNTI -
OPZIONE MULTIPUNTO



1.4 PORTILLON LATÉRALE PORTE PEDONALE LATÉRALE

Les portillons latérales se distinguent par leur haute résistance et leur esthétique exquise, qui est donnée par les profils en aluminium, toujours laqués dans la même couleur que les panneaux de la porte, dont la section et le design sont spécifiques. La technique de construction assure une isolation thermique et acoustique optimale, et le prémontage en usine garantit une installation simple et parfaite.

Le porte di servizio laterali si distinguono per l'elevata resistenza e l'estetica raffinata, data dai profili in alluminio, sempre laccati nello stesso colore dei pannelli della porta, sezione e il design sono specifici. La tecnica costruttiva assicura un ottimo isolamento termico e acustico e il preassemblaggio in fabbrica garantisce un'installazione semplice e perfetta.



SIMPLE VANTAIL
PORTA SEMPLICE



DOUBLE VANTAUX
PORTA 2 ANTE



caractéristiques / caratteristiche



PROFIL ET BROSSE INFÉRIEUR
POUR UNE ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE.
PROFILO E SPAZZOLA INFERIORE
PER OTTIMIZZARE LA TENUTA



SERRURE AVEC
RÉGLAGE
SERRATURA
REGOLABILE



SERRURE DE
3 POINTS
SERRATURA A 3 PUNTI



1.5 PORTES COULISSANTE LATÉRALE PORTE SCORREVOLI

Les portes coulissantes latérales DOORGATE® allient qualité de fabrication et esthétique irréprochable. Stables et durables, ils ne nécessitent pas l'utilisation de câbles en acier ni de ressorts de torsion pour les portes sectionnelles, avec lesquelles ils partagent les panneaux. Le joint de porte et le rail inférieur, non encastrés dans le sol, garantissent une haute étanchéité. Disponibles en fonctionnement manuel ou automatique, ils incluent l'option d'une porte de service intégrée.

Le porte scorrevoli laterali DOORGATE® uniscono qualità costruttiva ed estetica impeccabile. Stabili e durevoli, non necessitano dell'utilizzo dei cavi in acciaio e delle molle a torsione per porte sezionali, con le quali condividono i pannelli. La guarnizione della porta ed il binario inferiore, non interrato, garantiscono un'elevata impermeabilità. Disponibili con funzionamento manuale o automatico, includono l'opzione di una porta di servizio integrata.



caractéristiques / caratteristiche



BRAS POUR
L'AUTOMATISATION - OPTIONNEL
BRACCIO PER
AUTOMAZIONE- OPZIONALE



JOINT DE FOND EN
POLYPROPYLENE
GUARNIZIONE INFERIORE
IN POLIPROPILENE



SERRURE INTÉRIEURE
MANUELLE - OPTIONNEL
SERRATURA INTERNA
MANUALE - OPZIONALE



POIGNÉE
MANIGLIA



ROULETTE
SUPÉRIEURE
ROTELLA
SUPERIORE



PAS DE RAILS DANS
LE REFOULEMENT
NESSUNA CURVA
SUL PAVIMENTO

2.0 PORTES ENROULABLE ET RIDEAUX MÉTALLIQUES

SERRANDE E SARACINESCHE

Les rideaux et grilles enroulables métalliques DOORGATE® constituent la protection idéale pour les locaux ou les garages. Qu'il s'agisse de sécurité, d'isolation ou d'esthétique, nous fabriquons différents modèles pour répondre au mieux, à chaque option spécifique. Tous les modèles sont fabriqués avec la plus haute qualité, alliant une sécurité maximale à une durabilité et une esthétique irréprochables.

Le serrande avvolgibili DOORGATE® sono la protezione ideale per locali o garage. Sia per la sicurezza, isolamento o estetica, produciamo diversi modelli per soddisfare al meglio ogni opzione specifica. Tutti i modelli sono realizzati con la massima qualità e combinano la massima sicurezza con una durata e un'estetica impeccabili.

SYSTÈMES DE ENROULEMENT: / SISTEMA SCORREVOLE:



RESSORTS EN RUBAN
MOLLE A NASTRO



Idéal pour les petites entreprises
Ideale per le piccole imprese



Jusqu'à 350 kg
Fino a 350 kg



Jusqu'à 6000 x 5000 mm (L x H)
Fino a 6000 x 5000 mm (L x A)

Le système d'enroulement RESSORTS EN RUBAN se compose d'un arbre central en acier galvanisé - préparé pour les moteurs à électrofrein - et de tambours à ressorts en ruban d'acier trempé, protégés par un anneau en nylon pour un fonctionnement fluide et silencieux. Conçu pour les rideaux de taille moyenne et un usage peu intensif, il est idéal pour les établissements commerciaux de petite et moyenne taille.

Il sistema di avvolgimento MOLLE A NASTRO è composto da un albero centrale in acciaio zincato - predisposto per motori elettrofrenanti - e tamburi a molla a nastro in acciaio temperato, protetti da un anello in nylon per un funzionamento fluido e silenzioso. Pensato per serrandedi medie dimensioni e per un utilizzo poco intensivo, è ideale per esercizi commerciali di piccole e medie dimensioni.



DRIVE



Idéal pour les garages
Ideale per garage



Axe coulissant
Albero scorrevole



Jusqu'à 6000 x 5000 mm (L x H)
Fino a 6000 x 5000 mm (L x A)

Conçu pour portes/grilles de dimensions moyennes et usage semi-intensif - idéal pour garages - DRIVE est un système sans ressorts à drapeaux coulissants qui permet au motoréducteur avec frein mécanique et parachute inclus - installé directement sur l'axe de se déplacer avec le mouvement du rideaux, étant idéale pour les installations dans des endroits avec un linteau limité.

Progettato per serrande di medie dimensioni e per un uso semi-intensivo - ideale per garage - DRIVE è un sistema senza molle a bandiere scorrevoli che permette al motoriduttore con freno meccanico e paracadute incluso - installato direttamente sull'asse - di muoversi con il movimento della serranda, essendo ideale per installazioni in luoghi con architrave limitato.



INDUSTRIAL



Idéal pour l'industrie
Ideale per l'industria



Axe coulissant
Albero scorrevole



Jusqu'à 12000 x 6000 mm (L x H)
Fino a 12000 x 6000 mm (L x A)

Développé pour de grandes grilles et un usage intensif - idéal pour les industries - le système INDUSTRIAL est doté d'un arbre oscillant (en option) qui permet au moteur latéral à entraînement direct de se déplacer lorsque le diamètre de la grille change, assurant un meilleur ajustement de la porte au linteau, en entrant dans le guidage latéral sans déviations, réduisant la friction, le bruit et l'usure des équipements.

Sviluppato per serrande di grandi dimensioni e uso intensivo - ideale per le industrie - il sistema INDUSTRIAL è dotato di un albero oscillante (opzionale) che permette al motore laterale di muoversi al variare del diametro della serrande, garantendo un migliore adattamento della porta all'architrave, entrando nella guida laterale senza deviazioni, riducendo l'attrito, il rumore e l'usura delle attrezzature.

caractéristiques / caratteristiche

Profil intérieur avec joints EPDM qui agit comme une barrière contre l'eau, la poussière et renfort inclus Profilo interno con sigillante EPDM che fa da barriera contro acqua, polvere e rinforzo incluso	Terminez par un joint EPDM qui agit comme une barrière contre l'eau et la poussière Finisce con guarnizione in EPDM che fa da barriera contro acqua e polvere	Terminez par un joint EPDM qui agit comme une barrière contre l'eau et la poussière Finisce con guarnizione in EPDM che fa da barriera contro acqua e polvere
Tambours à ressort avec protection en nylon Tamburi a molla con protezione in nylon	Moteur tubulaire et parachute de sécurité inclus Motore tubolare e paracadute di sicurezza inclusi	Motorisation à l'arbre, avec application d'usine et pré-câblage Motorizzazione ad'albero con applicazioane di fabbrica e precablaggio
Préparé pour motorisation Predisposto per motorizzazione	Nouveau système de drapeaux coulissants DRIVE Nuovo sistema a bandiera scorrevole DRIVE	Porte avec système d'arbre oscillant (option) Porta con sistema ad albero oscillante (opzione)
Possibilité de placer un caisson pour couvrir les ressorts Possibilità di inserire scatola e coperchio per molle	Boîtier de commande avec récepteur intégré Pannello di controllo con ricevente integrata	-
Serrure de sécurité avec deux boulons sur le profil inférieur Serratura di sicurezza con due catenacci sul profilo inferiore	Sangle élastique pour un silence accru et une protection contre les rayures Cinturino elastico per maggiore silenziosità e protezione antiraffio	Sangle élastique pour un silence accru et une protection contre les rayures Cinturino elastico per maggiore silenziosità e protezione antiraffios
Rails latéraux en acier galvanisé avec joints en PVC Guide laterali in acciaio zincato con guarnizioni in PVC	Rails latéraux en acier galvanisé avec joints en PVC Guide laterali in acciaio zincato con guarnizioni in PVC	Rails latéraux en acier galvanisé avec joints en PVC Guide laterali in acciaio zincato con guarnizioni in PVC
Option guides anti-tempête Opzione guide anti tormenta	Option guides anti-tempête Opzione guide anti tormenta	Option guides anti-tempête Opzione guide anti tormenta
Option laqué couleur RAL Opzione laccato colore RAL	Option laqué couleur RAL Opzione laccato colore RAL	Option laqué couleur RAL (jusqu'à 6000 mm de large) Opzione laccato in colore RAL (fino a 6000 mm di larghezza)
Arbre en acier avec tambours et système de ressort à ruban jusqu'à 6m de large Albero in acciaio con tamburi e sistema di molle a cinghia fino a 6m di larghezza	Arbre d'enroulement de 133 mm (peut varier en fonction de la taille de la porte) Albero di avvolgimento da 133 mm (può variare second le dimensioni della porta)	Arbre d'enroulement de 133 mm (peut varier en fonction de la taille de la porte) Albero di avvolgimento da 133 mm (può variare second le dimensioni della porta)
Enroulement à l'intérieur ou à l'extérieur Rotoli all'interno o all'esterno	Enroulement vers l'intérieur Avvolgimento verso l'interno	Enroulement vers l'intérieur Avvolgimento verso l'interno

2.1 PORTES ENROULABLE PORTE SCORREVOLE

Les portes enroulable DOORGATE® sont la solution idéale pour protéger les établissements commerciaux, industriels et les environnements résidentiels qui nécessitent une sécurité maximale. Celles-ci peuvent être divisées en lignes TH100, FV100 et EX100, qui sont respectivement des lames remplies de polyuréthane expansé haute densité, d'aluminium et de polycarbonate et des lames en aluminium extrudé double face.

Le porte avvolgibili DOORGATE® sono la soluzione ideale per proteggere spazio commerciale, industriale e ambienti residenziali che richiedono la massima sicurezza. Si dividono nelle linee TH100, FV100 ed EX100, rispettivamente lamiera riempite in poliuretano espanso ad alta densità, lamiera in alluminio e polycarbonato e lamiera in alluminio estruso bifacciali.



Facile à installer et nécessitant peu d'entretien, le TH100 est une solution robuste et élégante. Les lattes de 100 mm de hauteur et 22 mm d'épaisseur, remplies de polyuréthane expansé à haute densité, profilées en tôle d'acier laquée et finies avec joint EPDM, garantissent une excellente étanchéité au vent et à l'effraction. L'option FV 100 est une plaque en polycarbonate qui garantit la luminosité à l'intérieur de la pièce.

Facile da installare e con poca manutenzione, il TH100 è una soluzione robusta ed elegante. Le lamiera alte 100 mm e spesse 22 mm, riempite di poliuretano espanso ad alta densità, profilo in acciaio laccato e rifinite con guarnizione in EPDM, garantiscono un'ottima tenuta al vento e alle effrazioni. L'opzione FV 100 è una lastra in polycarbonato che garantisce luminosità all'ambiente interno.

TH 100

COULEURS / COLORI

9016

9006

7016

IMC

IME

PROFIL / PROFILO

110mm

100mm

22mm

FV 100

OPTIONS / OPZIONI

110mm

100mm

19mm

67mm

PROFIL / PROFILO



Avec une image élégante et intemporelle grâce à son extérieur lisse, l'EX100 est fabriqué avec des pales en aluminium extrudé double face. Doté de butées en nylon, de joints de guidage latéraux en PVC (Anti-Storm Guide System) et d'un joint pelucheux et inférieur en EPDM, l'EX100 garantit une haute étanchéité. En option, il permet d'inclure une serrure de sécurité à deux tresses sur le profil inférieur.

Con un'immagine elegante e intramontabile grazie al suo esterno liscio, l'EX100 è realizzato con lamiera in alluminio estruso su entrambi i lati. Dotato di fermi in nylon, guarnizioni delle guide laterali in PVC (Anti-Storm Guide System) e felpata e guarnizione inferiore in EPDM, l'EX100 garantisce un'elevata tenuta. Come opzione, consente l'inserimento di una serratura di sicurezza a due trecce sul profilo inferiore.

OPTIONS / OPZIONI

DOUBLE

DOPPIA

PROFIL / PROFILO

110mm

100mm

16mm

COULEURS / COLORI

LAQUAGE DISPONIBLE DANS LES COULEURS RAL

LACCATO DISPONIBILE NEI COLORI RAL

ANTI-TEMPÊTE ANTI-TORMENTA

Avec des composants spéciaux - guides latéraux en acier galvanisé et forme spécifique, joints thermoplastiques, guide en nylon et supports de fixation - l'EX100 présente une excellente résistance élevée aux charges de vent. Grazie ai componenti speciali - guide laterali in acciaio zincato e forma specifica, guarnizioni termoplastiche, guida in nylon e supporti di fissaggio - l'EX100 presenta un'eccellente resistenza ai carichi del vento.

DURABILITÉ ET RÉSISTANCE DURATA E RESISTENZA

Utilisation de matériaux résistants et finitions de haute qualité. Utilizzo di materiali resistenti e finiture di alta qualità.

ADAPTABILITÉ ADATTABILITÀ

Possibilité de mise en œuvre dans la plupart des systèmes roulants. Possibilità di implementazione nella maggior parte dei sistemi di laminazione.

RÉSISTANCE AU VENT RESISTENZA AL VENTO

Résistance au vent des deux côtés de la grille à enroulement : classe 4 selon les tests. Resistenza al vento su entrambi i lati della lamiera avvolgibile: classe 4 secondo i test.

MEILLEURE PERFORMANCE PRESTAZIONI MIGLIORI

Meilleure glisse sur les barrières latérales, avec moins de friction et de bruit par rapport aux autres versions. Migliore scorrimento sulle sponde laterali, con minore attrito e rumore rispetto alle altre versioni.

caractéristiques / caratteristiche

	TH 100	FV 100	EX 100 DOUBLE / DOPPIA
Modèle / Modello			
Épaisseur nominale / Spessore nominale	22 mm	19 mm	16 mm
Zone de couverture / Area di copertura	100 mm	100 mm	100 mm
Nombre de lames par mètre / Numero di lame per metro	10 un.	10 un.	10 un.
Largeur maximale / Larghezza massima	12.000 mm	7.000 mm	7.000 mm
Poids de la lame / Peso della lama	8 kg/m2	5 kg/m2	13 kg/m2
Matériel / Materiale	Acier galvanisé / Acciaio galvanizzato Aluminium / Alluminio	Aluminium - Polycarbonat / Alluminio - Polycarbonato	Aluminium / Alluminio

2.3 RIDEAUX À LAMES STEELSAFE LAMIÈRE STEELSAFE

Conçues pour renforcer la sécurité des environnements sans compromettre leur image, les rideaux à lames STEELSAFE se déclinent en versions à lames plates et à lames courbes. Les lames plates ont des conceptions différentes et peuvent être complètement fermées, micro-perforées, ventilées ou découpées, tandis que les lames courbes peuvent être fermées ou micro-perforées. Développées en acier galvanisé, ces grilles sont d'une grande robustesse, avec une lame inférieure renforcée, une poignée et des butées en acier renforcé et un joint inférieur EPDM.

Progettate per rafforzare la sicurezza negli ambienti senza comprometterne l'immagine, le lamiera STEELSAFE sono disponibili nelle versioni piana e curva. Le lamiera piane hanno diversi design e possono essere completamente chiuse, microperforate, ventilate o ritagliate, mentre le lamiera curve possono essere chiuse o microperforate. Realizzate in acciaio zincato, queste griglie sono estremamente robuste, con lamiera inferiore rinforzata, maniglia e finito in acciaio rinforzati e guarnizione inferiore in EPDM.




PLATE / PIANA




Les rideaux à lames plates STEELSAFE sont composées de lames de 115 mm de hauteur et 19 mm d'épaisseur, conçues pour protéger des environnements tels que des espaces commerciaux ou des entrepôts qui nécessitent une sécurité renforcée, sans compromettre l'image. Les lames plates de la gamme STEELSAFE ont des conceptions différentes et peuvent être entièrement fermées, microperforées, aérées ou découpées. Développées en acier galvanisé, ces rideaux sont d'une grande robustesse, dotées d'une lame inférieure renforcée, de poignées et de butées en acier renforcé et d'un joint inférieur en EPDM.

Le lamiera piane STEELSAFE sono composte da lamelle alte 115 mm e spesse 19 mm, progettate per proteggere gli ambienti come spazi commerciali o magazzini che richiedono una sicurezza rinforzata, senza compromettere l'immagine. Le lamiera piane della gamma STEELSAFE hanno diversi design e possono essere completamente chiuse, microperforate, ventilate o ritagliate. Realizzate in acciaio zincato, queste griglie sono estremamente robuste, caratterizzate da lamiera inferiore rinforzata, maniglie e battute in acciaio rinforzato e guarnizione inferiore in EPDM.

OPTIONS / OPZIONI



PROFIL / PROFILO



COULEURS / COLORI



LAQUAGE DISPONIBLE DANS LES COULEURS RAL
LACCATO DISPONIBILE NEI COLORI RAL


COURBE / CURVA




Les rideaux à lames courbes STEELSAFE sont composées de lames de 95 mm de hauteur et 21 mm d'épaisseur, conçues pour protéger des environnements tels que des espaces commerciaux ou des entrepôts qui nécessitent une sécurité renforcée, sans compromettre l'image. En version fermée et en version micro-perforée, les lames sont développées en acier galvanisé très robuste, avec une lame inférieure renforcée, poignée et butées en acier renforcé et un joint inférieur en EPDM.

Le lamiera curve STEELSAFE sono composte da lamelle alte 95 mm e spesse 21 mm, progettate per proteggere ambienti come spazi commerciali o magazzini che richiedono una sicurezza rinforzata, senza compromettere l'immagine. Nella versione chiusa e nella versione microperforata, le lamiera sono sviluppate in acciaio zincato ad alta robustezza, con lamiera inferiore rinforzata, impugnatura e battute in acciaio rinforzato e guarnizione inferiore in EPDM.

OPTIONS / OPZIONIS



PROFIL / PROFILO



COULEURS / COLORI



LAQUAGE DISPONIBLE DANS LES COULEURS RAL
LACCATO DISPONIBILE NEI COLORI RAL

caractéristiques / caratteristiche

	PLATE / PIANA	COURBE / CURVA
 Modèle / Modello		
 Épaisseur nominale / Spessore nominale	19 mm	21 mm
 Zone de couverture / Area di copertura	115 mm	95 mm
 Zone de couverture ventilée / Area di copertura ventilata	20%	-
 Zone de couverture découpé / Area di copertura ritagliata	39%	-
 Zone de couverture microperforée / Area di copertura microperforata	16%	16%
 Taille de l'ouverture, découpé / Dimensione dell'apertura, ritagliata	100 x 50 mm	-
 Nombre de lames par mètre / Numero di lame per metro	8,5 un	10,5 un
 Largeur maximale / Larghezza massima	12.000 mm	12.000 mm
 Poids de la lame / Peso della lama	10 kg/m2	12 kg/m2
 Matériel / Materiale	Acier galvanisé / Acciaio galvanizzato	Acier galvanisé / Acciaio galvanizzato

2.4 GRILLES TUBULAIRES STEELSAFE

LAMIERE TUBOLARI STEELSAFE

Disponibles en trois modèles différents — Hexagonal, Brique et Line, respectivement avec des tiges de 8 mm, 18 mm et 14 mm — les grilles tubulaires de la gamme STEELSAFE offrent une sécurité et une protection supplémentaires contre les intrusions. Faciles à utiliser et nécessitant peu d'entretien, ces grilles ont été développées en acier galvanisé et sont d'une grande robustesse, avec une lame inférieure renforcée, des poignées et butées en acier renforcé et un joint inférieur en EPDM.

Disponibili in tre diversi design - Hexagonal, Mattone e Line, rispettivamente con aste da 8 mm, 18 mm e 14 mm - le griglie tubolari della linea STEELSAFE offrono ulteriore sicurezza e protezione contro le intrusioni. Facili da usare e con poca manutenzione, queste griglie sono state sviluppate in acciaio zincato e sono molto robuste, con lama inferiore rinforzata, maniglie e fermi in acciaio rinforzato e guarnizione inferiore in EPDM.




HEXAGONAL



Les grilles STEELSAFE HEXAGONAL possèdent, comme leur nom l'indique, un maillage hexagonal (165 x 110 mm). Composé d'une tige de 8,0 mm et de supports de connexion, il s'agit d'une option moderne et fonctionnelle pour la sécurité et la ventilation des espaces commerciaux et résidentiels, qui garantit la sécurité sans compromettre l'environnement. Roule vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Le lamiera avvolgibili STEELSAFE HEXAGONAL hanno, come suggerisce il nome, una maglia esagonale (165 x 110 mm). Composto da un'asta da 8,0 mm e staffe di collegamento, è un'opzione moderna e funzionale per la sicurezza e la ventilazione di spazi commerciali e residenziali, che garantisce sicurezza senza compromettere l'ambiente. Avvolgibili verso l'interno o verso l'esterno.



COULEURS / COLORI




LAQUAGE DISPONIBLE DANS LES COULEURS RAL
LACCATO DISPONIBILE NEI COLORI RAL

BRIQUE / MATTONE



Les grilles STEELSAFE BRIQUE sont une solution pratique et sûre pour protéger les environnements commerciaux et résidentiels, alliant robustesse et look classique. Constituée d'une tige de 18 mm, cette grille présente un maillage rectangulaire (400 x 120 mm) qui ressemble au design des briques, créant un effet visuel qui équilibre intimité et ventilation. Roule vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Le lamiera avvolgibili STEELSAFE MATTONE sono una soluzione pratica e sicura per proteggere ambienti commerciali e residenziali, combinando robustezza con un aspetto classico. Composta da un'asta da 18 mm, questa griglia ha una maglia rettangolare (400 x 120 mm) che ricorda il disegno dei mattoni, creando un effetto visivo che bilancia privacy e ventilazione. Avvolgibili verso l'interno o verso l'esterno.



COULEURS / COLORI




LAQUAGE DISPONIBLE DANS LES COULEURS RAL
LACCATO DISPONIBILE NEI COLORI RAL

LINE



Les grilles enroulables STEELSAFE LINE sont une solution de protection au design classique qui garantit la sécurité des environnements dans lesquels elles sont installées. Sa maille rectangulaire (400 x 80 mm) et sa tige de 14 mm garantissent une protection contre les tentatives d'invasion, permettant une circulation normale de l'air et de la lumière. Les grilles STEELSAFE LINE s'enroulent vers l'intérieur.

Le lamiera avvolgibili STEELSAFE LINE sono una soluzione di protezione dal design classico che garantisce la sicurezza degli ambienti in cui vengono installate. La sua maglia rettangolare (400 x 80 mm) e il suo stelo da 14 mm garantiscono protezione contro i tentativi di invasione, consentendo la normale circolazione dell'aria e della luce. Le griglie della STEELSAFE LINE sono avvolgibili verso l'interno.



COULEURS / COLORI



LAQUAGE DISPONIBLE DANS LES COULEURS RAL
LACCATO DISPONIBILE NEI COLORI RAL


caractéristiques / caratteristiche

	HEXAGONAL	BRIQUE / MATTONE	LINE
Modèle / Modello			
Épaisseur nominale / Spessore nominale	8 mm	18 mm	14 mm
Zone de couverture / Area di copertura	110 mm	120 mm	80 mm
Largeur maximale / Larghezza massima	12.000 mm	12.000 mm	12.000 mm
Poids / Peso	10 kg/m2	10 kg/m2	9 kg/m2
Matériel / Materiale	Acier galvanisé / Acciaio galvanizzato	Acier galvanisé / Acciaio galvanizzato	Acier galvanisé / Acciaio galvanizzato Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

3.0 PORTES RAPIDES
PORTE RAPIDE

De conception innovante, les portes rapides DOORGATE® sont conçues pour les environnements commerciaux et industriels à fort trafic, tels que les hypermarchés, les entrepôts et les usines de fabrication.

Dal design innovativo, le porte rapide DOORGATE® sono progettate per ambienti commerciali e industriali ad alto traffico, come ipermercati, magazzini e stabilimenti produttivi.



BÂCHE IGNÍFUGE M2: / TELO IGNIFUGO M2:

La bâche ignífuge M2 se compose d'une couche de tissu de base très léger et résistant à la déchirure, fabriqué à partir d'un fil de polyester très fin avec un tissage très serré pour la rétention d'air.

Il telo ignifugo M2 è costituito da uno strato di tessuto di base molto leggero e resistente agli strappi, realizzato con filati di poliestere molto sottili e con una tessitura molto fitta per trattenere l'aria.

caractéristiques / caratteristiche

Bâche / Telo	Poliéster AT 1100 dtex
Épaisseur / Spessore	0,80 MM
Poids / Peso	950 gr/m² EN ISO 22786.2
Résistance au feu / Resistenza al fuoco	Ignífuge classe M2 UNE 23723/90 / Estintore di classe M2 UNE 23723/90
Résistance à la traction / Resistenza alla trazione	400 daN/5cm 380 daN/5cmUNE EN ISO 1421
Résistance à la déchirure / Resistenza allo strappo	80 daN 50 daN EN ISO 13937
Adhérence / Aderenza	10 daN/5cm
Résistance à la lumière / Resistenza alla luce	6-8 UNE EN ISO 105 B02
Couverture / Copertura	PVC deux faces / PVC bifacciale
Résistance à la temperature / Resistenza alla temperatura	-30° +70° C
Finition / Finitura	Laqués deux faces / Laccato in due colori



couleurs disponibles / colori disponibili



couleurs ral pas ignifuges / colori ral non ritardanti di fiamma

SERVO MOTEUR: / SERVO MOTORE:

Le servomoteur monophasé pour portes rapides est idéal pour les grandes portes et les utilisations intensives. Facile à installer en se fixant directement sur l'arbre, ce moteur est très silencieux et sans vibrations. Il dispose d'un encodeur électronique, facile à régler et à programmer, qui permet une configuration personnalisée des différents accessoires.

Il servomotore monofase per porte ad alta velocità è ideale per porte di grandi dimensioni e per un uso intensivo. Facile da installare per quanto riguarda al fissaggio diretto all'albero, questo motore è molto silenzioso e privo di vibrazioni. È dotato di un encoder elettronico, facile da impostare e programmare, che consente la configurazione personalizzata di vari accessori.

caractéristiques / caratteristiche

Modèle / Modello	FG750	FG1500
Alimentation / Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Puissance / Potenza (W)	750	1500
Force / Forza (N)	35	70
Cycle de travail / Ciclo di lavoro (%)	Intensif/Intensivo	Intensif/Intensivo
Vitesse / Velocità (cm/s)	2500	2000
Classe de protection / Classe de protezione (IP)	54	54
Moteur/ Motore	Servo	Servo



ENCODER
ABSOLU
ENCODER
ASSOLUTO

SERVO MOTEUR
MOTORE SERVO



ENTRETIEN
FAIBLE ET FACILE
MANUTENZIONE
BASSA E SEMPLICE



FAIBLE VIBRATION
DU MOTEUR
BASSA VIBRAZIONE
DEL MOTORE



VITESSE ÉLEVÉE
ET COUPLE
ALTA VELOCITÀ
E COPPIA

ACCESSOIRES INCLUS: / ACCESSORI INCLUSI:



BARRIÈRE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE
BARRIERA DIFOTOCPELLULA INCORPORATA




GYROPHARE
LAMPEGGIANTE




BOUTONNIÈRE EXTÉRIEURE
PULSANTE ESTERNO


OPTIONS D'OUVERTURE ET DE SÉCURITÉ: /OPZIONI DI APERTURA E SICUREZZA:




BOUTON-POUSOIR
PANNELLO



FEUX LED
SEMAFORO LED




PHOTOCELLES
FOTOCPELLULE




BARRIÈRE PHOTOCELLES
BARRIERA FOTOCPELLULE




ÉMETTEUR ET RECEPTEUR
TELECOMANDO E RICEVITORE



DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE
RILEVATORE MAGNETICO



INTERRUPTEUR PAR TIGE
INTERRUTTORE PER TIRANTE



RADAR MOUVEMENT 3M OU 6 M
RADAR DI MOVIMENTO 3M O 6M



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO

ZIPPY

5000 x 5000 MM

Conçues pour un usage très intensif, les portes rapides ZIPPY sont idéales pour les ouvertures intérieures et extérieures de taille moyenne. Il s'agit d'une solution sûre, efficace et productive, avec un système innovant de guidage du rideau qui garantit l'isolation intérieure/extérieure et lui confère une résistance extrême au vent - CLASSE 4.

Progettate per un uso molto intensivo, le porte ad alta velocità ZIPPY sono ideali per aperture interne ed esterne di medie dimensioni. Si tratta di una soluzione sicura, efficiente e produttiva, dotata di un innovativo sistema di guida del telo che garantisce l'isolamento interno/esterno e conferisce un'estrema resistenza al vento - CLASSE 4.



PROFIL BAS AVEC
JOINT EN EPDM
PROFILO BASSO CON
GUARNIZIONE EPDM



STRUCTURE EN ALUMINIUM
LAQUÉ BLANC
STRUTTURA IN ALLUMINIO
LACCATO BIANCO



PROFILS MOBILES POUR
UN ACCÈS FACILE
PROFILI MOBILI PER UN
FACILE ACCESSO



SYSTÈME ZIPPY
SISTEMA ZIPPY



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO

SELF

5000 x 5000 MM

Idéales pour les ouvertures de taille moyenne, les portes rapides SELF conviennent parfaitement à un usage intensif et à un trafic intense. Le système d'autoréparation permet de restaurer automatiquement la toile lorsque la porte est en mouvement. Elle présente une résistance au vent et une étanchéité à l'air modérées.

Ideali per aperture di medie dimensioni, le porte ad alta velocità SELF sono ideali per un uso intensivo e un traffico intenso. Il sistema di autoriparazione consente di ripristinare automaticamente il telo quando la porta è in movimento. Ha una moderata resistenza al vento e una buona tenuta all'aria.



PROTECTION
MOTEUR INCLUSE
PROTEZIONE DEL
MOTORE INCLUSA



STRUCTURE EN ALUMINIUM
LAQUÉ BLANC
STRUTTURA IN ALLUMINIO
LACCATO BIANCO



SYSTÈME
AUTORÉPARABLE
SISTEMA DI
AUTORIPARAZIONE



PROFILS MOBILES POUR
UN ACCÈS FACILE
PROFILI MOBILI PER UN
FACILE ACCESSO



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO

ROLL

5000 x 5000 MM

Idéales pour les ouvertures extérieures de taille moyenne, les portes ROLL ne sont pas utilisées de manière intensive. Silencieuse et dotée d'excellents composants, notamment les renforts horizontaux, ROLL est une porte très robuste et durable, avec une résistance au vent et une étanchéité à l'air intermédiaire.

Ideale per aperture esterne di medie dimensioni, le porte ROLL non sono da utilizzare in modo intensivo. Silenziosa e con componenti eccellenti, in particolare i rinforzi orizzontali, ROLL è una porta molto robusta e durevole, resistente al vento e tenuta all'aria intermedia.



PROTECTION
MOTEUR INCLUSE
PROTEZIONE DEL
MOTORE INCLUSA



STRUCTURE EN ALUMINIUM
LAQUÉ BLANC
STRUTTURA IN ALLUMINIO
LACCATO BIANCO



PROFIL BAS AVEC
JOINT EN EPDM
PROFILO BASSO CON
GUARNIZIONE EPDM



RENFORCS
HORIZONTAUX EN ACIER
RINFORZI ORIZZONTALI
IN ACCIAIO



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO



USAGE TRÈS INTENSIF
USO MOLTO INTENSIVO

RUN

NOUVEAU
NUOVO

5000 x 5000 MM

La porte à enroulement rapide RUN de DOORGATE® est conçue pour les ouvertures extérieures et intérieures de taille moyenne et pour un usage très intensif. Cette porte silencieuse est dotée d'un cadre en acier galvanisé et d'un système innovant de guidage du rideau qui garantit l'isolation intérieure/extérieure et lui confère une excellente résistance au vent. RUN dispose de roulements spéciaux à grande vitesse, de profils galvanisés, d'un servomoteur avec unité de contrôle et variateur de vitesse, d'une toile en PVC ignifuge M2 et d'une barrière photoélectrique.

La porta avvolgibile ad alta velocità RUN di DOORGATE® è progettata per aperture esterne e interne di medie dimensioni e per un uso molto intensivo. Questa porta silenziosa ha un telaio in acciaio zincato e un innovativo sistema di guide che garantisce l'isolamento interno/esterno e conferisce un'eccellente resistenza al vento. RUN è dotata di speciali cuscinetti ad alta velocità, profili zincati, servomotore con centralina e variatore di velocità, telo in PVC ignifugo M2 e barriera di fotocellula.



PROTECTION
MOTEUR INCLUSE
PROTEZIONE DEL
MOTORE INCLUSA



STRUCTURE EN
ACIER GALVANISÉ -
OPTION LAQUÉE
STRUTTURA IN
ACCIAIO ZINCATO
- OPZIONE LACCATA



PROFIL BAS AVEC
JOINT EN EPDM
PROFILO BASSO CON
GUARNIZIONE EPDM



SYSTÈME ZIPPY
SISTEMA ZIPPY



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO

AUTO RUN

5000 x 5000 MM

La porte roulante rapide autoréparante AUTORUN est idéale pour les espaces extérieurs et intérieurs de taille moyenne à fort trafic. Son système d'auto-réparation permet à la toile de se restaurer automatiquement après impact. Silencieux et doté d'excellentes finitions, AUTORUN offre une résistance au vent, une étanchéité efficace, des roulements à grande vitesse, des profilés galvanisés, un servomoteur avec variateur de vitesse, une bâche PVC ignifuge M2, une barrière photocellule et un capot moteur.

La porta rapida ad avvolgimento autoriparante AUTORUN è ideale per spazi esterni ed interni di medie dimensioni ad alto traffico. Il suo sistema di autoriparazione permette alla tela di ripristinarsi automaticamente dopo l'impatto. Silenzioso e con ottime finiture, AUTORUN offre resistenza al vento, efficace tenuta, cuscinetti ad alta velocità, profili zincati, servomotore con variatore di velocità, telo in PVC ignifugo M2, barriera fotocellula e copertura motore.



SYSTÈME AUTORÉPARABLE
SISTEMA DI
AUTORIPARAZIONE



STRUCTURE EN
ACIER GALVANISÉ
- LAQUÉ EN OPTION
STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO - LACCATO
COME OPZIONE




BÂCHE PAS D'ÉLÉMENTS
RIGIDES POUR LA SÉCURITÉ
NESSUN ELEMENTO
RIGIDO PER LA SICUREZZA



PROTECTION
MOTEUR INCLUSE
PROTEZIONE DEL
MOTORE INCLUSA



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO



TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT
TEMPERATURA
OPERATIVA

GLACIAR

NOUVEAU
NUOVO

5000 x 5000 MM

Glaciar est une porte rapide auto-réparante conçue pour les environnements réfrigérés jusqu'à -18C°, capable de définir des zones à différentes températures. Le bâche de 18 mm à segments isolants - composé de PVC et de polyéthylène expansé - évite la formation de glace, créant une coupure thermique avec l'isolation du rideau. Celui-ci dispose de résistances chauffantes placées dans le système coulissant et de connexions pour éviter la condensation et la formation de glace sur la bâche.

Glaciar è una porta rapida autoriparante progettata per ambienti refrigerati fino a -18C°, essendo in grado di definire zone a diverse temperature. Lo schermo da 18 mm a segmenti isolanti - composto da PVC e polietilene espanso - impedisce la formazione di ghiaccio, creando un taglio termico con la cortina isolante. È dotato di resistenze riscaldanti poste nel sistema di scorrimento e di collegamenti per evitare la formazione di condensa e la formazione di ghiaccio sullo schermo.



BÂCHE DIVISÉ EN SEGMENTS
ISOLANTS EN PVC ET
POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ
TELO SUDDIVISO IN
SEGMENTI ISOLANTI IN PVC E
POLIETILENE ESPANSO



SYSTÈME AUTORÉPARABLE
SISTEMA DI
AUTORIPARAZIONE



RÉSISTANCES
CHAUFFANTES PLACÉES
DANS LA STRUCTURE
RESISTENZE RISCALDANTI
INSERITE NELLA
STRUCTURA



STRUCTURE EN
ACIER GALVANISÉ
- LAQUÉ EN OPTION
STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO - LACCATO
COME OPZIONE



RÉSISTANCE AU VENT
RESISTENZA AL VENTO

FOLD

10000 x 8000 MM

Pour une utilisation moins intensive, les portes FOLD sont idéales pour les ouvertures extérieures et intérieures de grandes dimensions. Leur cadre en acier galvanisé et leurs renforts horizontaux leur confèrent robustesse et une grande étanchéité au passage de l'air, avec une excellente résistance au vent de classe 3.

Per un uso meno intensivo, le porte FOLD sono ideali per aperture esterne e interne di grandi dimensioni. Il telaio in acciaio zincato e i rinforzi orizzontali conferiscono robustezza e un'elevata tenuta al passaggio dell'aria, con un'ottima resistenza al vento in CLASSE 3.



COUVERTURE DU MOTEUR
COPERTURA DEL MOTORE



SANGLE NOIR AVEC 50MM
CINTURA NERA DE 50MM



PORTES DE GRANDE
DIMENSION
PORTE DI GRANDI
DIMENSIONI



STRUCTURE EN
ACIER GALVANISÉ
STRUTTURA IN
ACCIAIO ZINCATO


4.0 PORTES VITRÉES
PORTE DI VETRO

Robustes et élégantes, les portes en verre DOORGATE® sont conçues pour résister à un usage intensif, même dans des conditions météorologiques défavorables, en particulier dans les lieux très fréquentés, en fonctionnant rapidement et silencieusement. Elles sont conçues pour garantir la sécurité de l'utilisateur, une esthétique agréable et invitante et l'efficacité énergétique


Robuste e eleganti, le porte in vetro DOORGATE® sono progettate per resistere a un uso intensivo, anche in condizioni climatiche avverse, soprattutto in luoghi affollati, funzionando in modo rapido e silenzioso. Sono progettate per garantire la sicurezza degli utenti, un'estetica piacevole e invitante e l'efficienza energetica.



BROSSES INTÉGRÉES
DANS LE PROFIL
SPAZZOLE INTEGRATE
NEL PROFILO



BRUSHLESS
200 / 2 x 180 KG



LED INTÉGRÉE
DANS LE PROFIL
LED INCORPORATO
NEL PROFILO

SLIM 125

Développé pour un usage intensif, le mécanisme de porte vitrée SLIM 125 se distingue par son moteur brushless doux, silencieux et rapide (jusqu'à 750 mm/s). Ses opérations peuvent être paramétrées de manière simple et intuitive, grâce à des combinaisons d'impulsions et de confirmations dans le centre de contrôle, tandis que la LED intégrée dans la structure SLIM est automatiquement contrôlée.

Sviluppato per un uso intensivo, il meccanismo per porta in vetro SLIM 125 si distingue per il suo motore Brushless fluido, silenzioso e veloce (fino a 750 mm/s). Il suo funzionamento è parametrizzabile in modo semplice ed intuitivo, attraverso combinazioni di impulsi e conferme nel centro di controllo, mentre il LED integrato nella struttura SLIM viene controllato automaticamente.

TELESCOPIC



BRUSHLESS
2 x 150 / 4 x 120 KG

Le mécanisme de la porte en verre TELESCOPIC a été spécialement conçu pour une utilisation quotidienne intense et continue, facilitant l'accès et la circulation des personnes. Son système de coulissement est très silencieux et efficace, idéal pour les environnements commerciaux, industriels et de services très fréquentés. Les vantaux mobiles s'ouvrent l'un au-dessus de l'autre, prenant peu de place, ce qui en fait l'option idéale pour les entrées étroites

Il meccanismo della porta in vetro TELESCOPIC è stato appositamente progettato per un uso quotidiano intenso e continuo, facilitando l'accesso e il traffico di persone. Il suo sistema di scorrimento è molto silenzioso ed efficiente, ideale per ambienti commerciali, industriali e di servizio molto frequentati. Le ante mobili si aprono una sopra l'altra, occupando poco spazio e rappresentando l'opzione ideale per gli ingressi stretti.

caractéristiques / caratteristiche

Modèle / Modello	SLIM 125		TELESCOPIC	
N° des vantaux mobiles/ N° di ante mobile	1 VANTAIL / 1 ANTA	2 VANTAUX / 2 ANTE	2 VANTAUX / 2 ANTE	4 VANTAUX / 4 ANTE
Poids des vantaux / Peso delle ante	max. 200Kg	max. 2 x 180Kg	max. 2 x 150Kg	max. 4 x 120Kg
Largeur des vantaux / Larghezza della ante	700-2500mm	600-1800mm	700-1500mm	700-1500mm
Vitesse d'ouverture / Velocità d'apertura	20-60 cm/s (réglable / regolabile)	20-60 cm/s (réglable / regolabile)	10-55 cm/s (réglable / regolabile)	10-55 cm/s (réglable / regolabile)
Vitesse de fermeture / Velocità di chiusura	20-60 cm/s (réglable / regolabile)	20-60 cm/s (ajustável / adjustable)	10-55 cm/s (réglable / regolabile)	10-55 cm/s (réglable / regolabile)
Temps d'ouverture / Tempo di apertura	0-60 s (réglable / regolabile)	0-60 s (réglable / regolabile)	0-60 s (réglable / regolabile)	0-60 s (réglable / regolabile)
Tension d'alimentation / Tensione di alimentazione	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V
Moteur / Motore	24V, 100W brushless DC motor	24V, 100W brushless DC motor	24V 100W brushless DC motor	24V 100W brushless DC motor
Température de fonctionnement / Temperatura di funzionamento	-20°C ~ +70°C	-20°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C

constitution de mécanismes / costituzione di meccanismi



SLIM 125



TELESCOPIC

AUTOMATISATION EN ALUMINIUM ANODISÉ OU LAQUÉ
AUTOMAZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO O LACCATO



MOTEUR BRUSHLESS 24V/100W
MOTORE BRUSHLESS 24V/100W



ELETRÓNIQUE
ELETTRONICA



2 BATTERIES 12V/2.2AH
2 BATTERIE 12V/2.2AH



SELECTEUR DE MANEUVRE DIGITAL
SELETTORE DI MANOVRA DIGITALE



MAGNETIC

100 KG

Le mécanisme magnétique DOORGATE® pour portes intérieures automatiques est très compact, élégant et discret. Les mouvements des vantaux sont réalisés grâce à la technologie magnétique avec un moteur linéaire, ce qui donne un système d'automatisation très petit mais robuste avec les mêmes fonctions et caractéristiques qu'une porte en verre traditionnelle. Facile à installer, ce système se distingue par son fonctionnement silencieux et sa rentabilité.

Il meccanismo magnetico DOORGATE® per porte interne automatiche è molto compatto, elegante e discreto. I movimenti delle ante sono realizzati con tecnologia magnetica e motore lineare, creando un sistema di automazione molto piccolo ma robusto, con le stesse funzioni e caratteristiche di una porta in vetro tradizionale. Facile da installare, questo sistema si distingue per la silenziosità e l'economicità.

caractéristiques / caratteristiche

Voltage / Voltaggio	AC 90-250V ±10% 50/60Hz
Poids maximum de la porte / Peso massimo della porta	100 Kg
Largeur de la porte / Larghezza della porta	600-1000 mm
Vitesse d'ouverture et fermeture / Velocità di apertura e chiusura	100-700 mm/s (réglable / regolabile)
Temps d'ouverture / Tempo di apertura	1-60 s (réglable / regolabile)
Alimentation en veille / Potenza in standby	5W
Puissance nominal / Potenza nominale	60W
Classe de protection / Classe di protezione	IP20
Température de fonctionnement / Temperatura di esercizio	-20 +50 °C
Acoustique / Acustica	55dB

constitution du mécanisme / composizione del meccanismo



100 / 200 / 350 KG

PIVOT

Les portes automatiques en verre PIVOT sont un choix élégant et moderne qui donne plus d'impact à l'entrée d'un espace, ce qui les rend adaptées à des environnements tels que les habitations ou les espaces commerciaux. Facile à installer, ce mécanisme est conçu pour un usage intensif et continu et peut actionner des portes lourdes et de grandes dimensions.

Le porte automatica in vetro PIVOT sono una scelta elegante e moderna che rende più d'impatto a l'ingresso di un determinato spazio, rendendole adatte ad ambienti come abitazioni o spazi commerciali. Facile da installare, questo meccanismo è progettato per un uso intensivo e continuo ed è capace di azionare porte grandi e pesanti.

caractéristiques / caratteristiche

Modèle / Modello	SW100	SW200	SW500
Dimensions / Dimensioni	475 x 81 x 98mm	518 x 81 x 115mm	610 x 90 x 128mm
Poids / Peso	5.5kg	8kg	15kg
Température ambiente / Temperatura ambiente	-20 +50°C	-20 +50°C	-20 +50°C
Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	AC 100V - 240V	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V
Source de courant / Alimentazione elettrica	24V DC (±10%) 3A	24V DC (±10%) 3A	24V DC (±10%) 3A
Angle d'ouverture / Angolo di apertura	110° (max.)	115° (max.)	99° (max.)
Vitesse d'ouverture et fermeture / Velocità di apertura e chiusura	3-7s/90°	3-7s/90°	3-9s/90°
Temps d'ouverture / Tempo di apertura	0-60s	0-60s	2.5-30s
Classe de protection / Classe di protezione (IP)	IP21	IP21	IP21
Largeur de la porte / Larghezza della porta	500-1500mm	500-1500mm	500-1500mm
Poids de la porte / Peso della porta	100kg (max.)	200kg (max.)	350kg (max.)
Engins / Ingranaggio	Métal / Metallo	Métal / Metallo	Métal / Metallo
Type d'installation / Tipo di installazione	Intérieur / Interno	Intérieur / Interno	Entrée principale / Ingresso principale
N° máx. émetteurs / N° máx. emettitori	10	10	10
Type de moteur / Tipo di motore	24V 55W brushless	24V 55W brushless	24V 100W encoder
Sens d'ouverture / Direzione de apertura	Intérieur / Interno Extérieur/ Esterno	Intérieur / Interno Extérieur/ Esterno	Extérieur/ Esterno
Finition / Finitura	Anodisé / Anodizzato	Anodisé / Anodizzato	Anodisé / Anodizzato

5.0 AUTOMATISMES
AUTOMATISMI

Les systèmes d'automatisation DOORGATE® sont une gamme variée de technologies qui offrent une série de solutions innovantes pour la gestion des installations résidentielles, commerciales et industrielles, en améliorant le confort et la sécurité.

Le automazioni DOORGATE® sono una gamma diversificata di tecnologia che offrono una serie di soluzioni innovative per la gestione di strutture residenziali, commerciali e industriali, migliorandone il confort e la sicurezza.



AUTOMATISMES POUR PORTES SECTIONNELLES:
AUTOMATISMI PER PORTE SEZIONALI:

ROOF

Moteur électromécanique pour portes sectionnelles jusqu'à 16m². Programmation rapide et intuitive. La transmission par courroie avec filaments en acier est résistante et silencieuse.

Motore elettromeccanico per porte sezionali fino a 16 m². Programmazione rapida e intuitiva. La trasmissione a cinghia con filamenti d'acciaio è resistente e silenziosa.



caractéristiques / caratteristiche


Table with 5 columns: Feature, ROOF600, ROOF800, ROOF1000, ROOF1800. Rows include Model, Power, Force, Cycle of service, Speed, Protection class, and Maximum surface area.

constitution du kit / composizione del kit

- 1 MOTEUR ROOF DE TOIT / 1 MOTORE A SOFFITTO ROOF
- 1 CENTRALE ÉLECTRONIQUE / 1 CENTRALINA ELETTRONICA
- 2 ÉMETTEURS SILVER / 2 TRASMETTITORI SILVER
- ECLAIRAGE LED / ILLUMINAZIONE LED
- RAIL EN ACIER AVEC COURROIE / GUIDE IN ACCIAIO CON NASTRO
- ACCESSOIRES DE MONTAGE / ACCESSORI DI MONTAGGIO

système de rails / sistema di guide

Table with 6 columns: RAILS/GUIDE, OUVERTURE MAXIMALE/MASSIMA APERTURA, and measurements in meters/metri for different rail widths (3,3 to 5,0).





SIDE

Moteur monophasé pour portes sectionnelles jusqu'à 18m². Installation rapide, par simple fixation directe sur l'arbre. Pré-câblage pour faciliter le raccordement du moteur au centre de contrôle. Possibilité de personnaliser tous types d'accessoires. Avec encodeur électronique, facile à régler et à programmer. Boutons de commande intégrés dans l'unité de contrôle.

Motore monofase per porte sezionali fino a 18m². Installazione rapida, con semplice fissaggio diretto all'albero. Precablato per facilitare il collegamento del motore al centro di controllo. Qualsiasi accessorio può essere personalizzato. Con encoder elettronico, facile da impostare e programmare. Pulsanti di controllo integrati nella centralina.



SILENCE

Le moteur monophasé brushless pour portes sectionnelles industrielles avec ouverture verticale jusqu'à 60m² et usage intensif se caractérise par son silence et l'absence de vibrations. Rapide à installer, le mécanisme, avec encodeur et variateur, dispose d'un simple montage direct sur l'arbre et d'un câblage pré installer qui facilite la connexion du moteur à l'unité de commande. L'unité de contrôle est prête pour tout type d'installation et peut être facilement configurée et programmée selon les besoins grâce aux boutons intégrés.

Il motore monofase brushless per portoni sezionali industriali con apertura verticale fino a 60 m² e uso intensivo è caratterizzato da silenziosità e assenza di vibrazioni. Rapido da installare, il meccanismo, con encoder e variatore, è dotato di un semplice montaggio diretto dell'albero e di un cablaggio prefabbricato che facilita il collegamento del motore alla centralina. L'unità di controllo è pronta per qualsiasi tipo di installazione e può essere facilmente configurata e programmata in base alle esigenze grazie ai pulsanti integrati.

caractéristiques / caratteristiche

Modèle / Modello	SIDE	SILENCE50	SILENCE70	SILENCE100	SILENCE150	SILENCE200
Alimentation / Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance / Potenza (W)	220	400	600	800	1500	2000
Force / Forza (N)	2000	45	65	100	150	200
Cycle de service / Ciclo lavorativo(%)	40	Intensif/Intensivo	Intensif/Intensivo	Intensif/Intensivo	Intensif/Intensivo	Intensif/Intensivo
Vitesse / Velocità (cm/s)	22	50	50	50	40	40
Classe de protection / Grado di protezione (IP)	20	53	53	53	53	53
Surface maximale / Area massima (m²)	18	25	30	40	50	60



BOOSTER

Ce moteur monophasé et triphasé est conçu pour les portes sectionnelles industrielles à ouverture verticale jusqu'à 55m². L'installation est rapide, avec une simple fixation directe sur l'arbre et un câblage préétabli pour faciliter la connexion du moteur à la centrale de commande. La centrale est préparée pour une grande variété d'accessoires: bandes de sécurité, cellules photoélectriques, feux de circulation, boucles magnétiques, etc. Grâce aux boutons de commande intégrés dans l'unité de contrôle, il est facile de programmer et de configurer selon les besoins.

Questo motore monofase e trifase è progettato per porte sezionali industriali ad apertura verticale fino a 55 m². L'installazione è rapida, per conto del semplice fissaggio diretto all'albero e al cablaggio preconfezionato per collegare il motore al centro di controllo. Il centro di controllo è predisposto per una varietà di installazioni: strisce di sicurezza, fotocellule, semafori, bobine magnetiche, ecc. Grazie ai pulsanti di controllo integrati nella centrale, per cui è facile programmare e configurare secondo le proprie esigenze.



DOCK

Le moteur monophasé pour portes sectionnelles industrielles à ouverture verticale jusqu'à 25m² est rapide à installer, avec une simple fixation directement sur l'arbre et un pré-câblage pour faciliter la connexion du moteur au centre de contrôle. Il est préparé pour une grande variété d'accessoires: bandes de sécurité, cellules photoélectriques, feux de circulation, bobines magnétiques, etc. Grâce aux boutons de commande intégrés dans l'unité de contrôle, il est facile de programmer et de configurer selon les besoins.

Il motore monofase per portoni sezionali industriali ad apertura verticale fino a 25 m² è rapido da installare, con un semplice fissaggio direttamente all'albero e un precablaggio che facilita il collegamento del motore al centro di controllo. È predisposto per una varietà di installazioni: strisce di sicurezza, fotocellule, semafori, bobine magnetiche, ecc. I pulsanti di controllo integrati nella centralina consentono di programmare e configurare facilmente il motore secondo le esigenze.

caractéristiques / caratteristiche

Modèle / Modello	BOOSTER50	BOOSTER75	BOOSTER100	BOOSTER150	BOOSTER200	DOCK35	DOCK50
Alimentation / Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	230/50	230/50
Puissance / Potenza (W)	450	550	750	1000	1200	370	450
Force / Forza (N)	50	75	100	150	200	35	50
Cycle de service / Ciclo lavorativo(%)	30	30	30	30	30	30	30
Vitesse / Velocità (cm/s)	24	24	24	24	24	24	24
Classe de protection / Grado di protezione (IP)	53	53	53	53	53	53	53
Surface maximale / Area massima (m²)	25	35	45	50	55	20	25



ROLLGATE

Ø60mm - 120 / 160 KG Ø76mm - 190 / 350 KG Ø101mm - 360 KG

Moteur fiable et facile à installer pour les portes à enroulement avec des ressorts jusqu'à 380 kg. Conçu pour être installé directement sur l'arbre existants ou à construire. L'irréversibilité du mouvement est garantie par l'installation d'un frein électrique en cas de coupure de courant. La poignée de déverrouillage permet une parfaite réversibilité et une manœuvre manuelle aisée. L'unité de contrôle CT300 (en option) permet de régler facilement les temps de fonctionnement de la grille et d'activer les photocellules de sécurité et les feux clignotants.

Motore affidabile e facile da installare per porte e serrande avvolgibili con molle fino a 380 kg. Progettato per essere installato direttamente sull'albero in ringhiere esistenti o di nuova costruzione. L'irreversibilità del movimento è garantita dall'installazione di un freno elettrico in caso di interruzione di corrente. Lo sblocco della maniglia consente una perfetta reversibilità e una facile manovra manuale. La centralina CT300 (opzionale) permette di regolare facilmente i tempi di lavoro della griglia e di attivare fotocellule e lampeggianti di sicurezza.

caractéristiques / caratteristiche

Modèle / Modello	MG60/120FR	MG60/160FR	MG76/190FR	MG76/350FR	MG101/380FR	TUB140	TUB180	TUB300
Alimentation / Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance / Potenza (W)	425	495	572	656	725	396	1000	800
Force / Forza (N)	120	160	190	350	380	140	180	300
Cycle de service / Ciclo lavorativo(%)	30	30	30	30	30	4	4	4
Vitesse / Velocità (cm/s)	10	10	10	10	10	9	40	20
Classe de protection / Grado di protezione (IP)	20	20	20	20	20	44	44	44
Poids max. de la porte / Área máxima (m²)	120	160	190	350	360	140	180	300
Axe / Albero (mm)	60	60	76	76	101	70	92	92

AUTOMATISMES PORTES ENROULABLE ET RIDEAUX:
AUTOMATISMI SERRANDE E SARACINESCHE AD AVVOLGIMENTO:



TUBULAR

140 / 180 / 300 KG

Le moteur tubulaire pour portes enroulable et rideaux sans ressorts jusqu'à 300 kg se distingue par sa facilité d'installation, puisqu'il est monté directement sur l'arbre. Le système garantit un mouvement irréversible grâce à un frein électrique et permet un déverrouillage manuel en cas de panne de courant. L'unité de commande avec variateur de vitesse permet de régler facilement les temps de travail et la vitesse, et peut être complétée par des cellules photoélectriques de sécurité et des feux clignotants.

Il motore tubolare per porte e serrande avvolgibili senza molle fino a 300 kg si distingue per la facilità di installazione, essendo montato direttamente sull'albero. Il sistema garantisce un movimento irreversibile con un freno elettrico e consente lo sblocco manuale in caso di mancanza di corrente. L'unità di controllo con variatore di velocità consente una semplice regolazione dei tempi di lavoro e della velocità e può essere integrata con fotocellule di sicurezza e lampeggianti.

BARRIÈRE:
BARRIERA:

ACCESS

3-6M

Access est une barrière électromécanique avec une tige extensible de 3 à 6 mètres, idéale pour automatiser l'accès, aussi bien dans les habitations que dans les environnements industriels et commerciaux. Le motoréducteur avec possibilité de régulation de vitesse permet une utilisation intensive, avec une ouverture inférieure à 6 secondes. L'installation est pratique, avec un équilibrage facile par réglage du ressort. Les composants électroniques sont logés à l'intérieur de la structure en acier et ne sont accessibles qu'avec une clé personnalisée. L'ouverture manuelle est simple grâce au système de déverrouillage pratique.

Access è una barriera elettromeccanica con asta estensibile da 3 a 6 metri, ideale per automatizzare gli accessi, sia in ambito domestico che in ambienti industriali e commerciali. Il motoriduttore con possibilità di regolazione della velocità consente un utilizzo intensivo, con un'apertura inferiore a 6 secondi. L'installazione è pratica, con un facile bilanciamento tramite la regolazione della molla. I componenti elettronici sono alloggiati all'interno della struttura in acciaio e sono accessibili solo con chiave personalizzata. L'apertura manuale è semplice grazie al comodo sistema di sblocco.



BRUSHLESS

NOUVEAU
NUOVO



IRON

3/4M

Ce moteur électromécanique pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 4 mètres ou 350 kg a une mécanique extrêmement silencieuse, protégée par un robuste corps en aluminium moulé et laqué, résistant aux éléments extérieurs. Doté d'un déverrouillage manuel, l'IRON dispose de pattes de fixation alignées pour faciliter l'installation, ce qui permet d'accueillir des fins de course magnétiques ou mécaniques.

Questo motore elettromeccanico per cancelli a battente con ante fino a 4 metri o 350 kg ha una meccanica estremamente silenziosa, protetta da un robusto corpo in alluminio fuso e laccato, resistente agli elementi esterni. Con sblocco manuale, IRON è dotato di staffe di montaggio allineate per facilitare l'installazione, consentendo di alloggiare i fine corsa magnetici o meccanici.



NITRO

3M

Moteur électromécanique pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3 mètres ou 800kg. Matériaux de haute technologie, résistants aux intempéries. Mécanique extrêmement silencieuse, protégée par un robuste corps en aluminium moulé sous pression et laqué. Pattes de fixation avant et arrière alignées pour faciliter l'installation des moteurs.

Motore elettromeccanico per cancelli a battente con ante fino a 3 metri o 800 kg. Materiali high-tech, resistenti agli agenti atmosferici. Meccanica estremamente silenziosa, protetta da un robusto corpo in alluminio pressofuso e laccato. Staffe di montaggio anteriori e posteriori allineate per facilitare l'installazione dei motori.



KRYPTON

5M

Moteur électromécanique pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 5 mètres ou 1000 kg. Matériaux de haute technologie, résistants aux intempéries. Mécanique extrêmement silencieuse, protégée par un robuste corps en aluminium moulé sous pression et laqué. Pattes de fixation avant et arrière alignées pour faciliter l'installation du moteur. Possibilité d'un moteur réversible, pour une utilisation dans les lotissements ou les issues de secours.

Motore elettromeccanico per cancelli a battente con ante fino a 5 metri o 1000 kg. Materiali di alta tecnologia, resistenti alle intemperie. Meccanica estremamente silenziosa, protetta da un robusto corpo in alluminio pressofuso e laccato. Staffe di montaggio anteriori e posteriori allineate per facilitare l'installazione del motore. Possibilità di motore reversibile, per l'utilizzo in complessi residenziali o uscite di emergenza.



TITANIUM

3/4M

Moteur électromécanique à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 4 mètres ou 350 kg. Équipé de fins de course mécaniques avec réglage millimétrique. Avec démarrage et arrêt progressifs, garantissant l'intégrité des parties mécaniques. En cas de panne de courant, il peut être déverrouillé manuellement de l'extérieur.

Motore elettromeccanico con braccio articolato per cancelli a battente con ante fino a 4 metri o 350 kg. Dotato di finecorsa meccanici con regolazione millimetrica. Con avviamento e arresto graduale, a garanzia dell'integrità delle parti meccaniche. In caso di mancanza di corrente, può essere sbloccato manualmente dall'esterno.



BORON

2,5M

Moteur électromécanique enterré pour portails battants avec vantaux jusqu'à 4 mètres ou 250 kg. Butées mécaniques d'ouverture et de fermeture incluses. En cas de coupure de courant, l'ouverture manuelle du vantail est possible grâce au simple déverrouillage. Automatisation totalement invisible grâce au montage souterrain. La boîte de fondation en acier galvanisé peint et le couvercle en acier inoxydable garantissent une qualité et une durabilité maximales.

Motore elettromeccanico interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 metri o 250 kg. Arresti meccanici di apertura e chiusura inclusi. In caso di mancanza di corrente, l'apertura manuale dell'anta è possibile grazie al semplice sblocco. Automazione completamente invisibile per conto del montaggio interrato. La cassa di fondazione in acciaio zincato verniciato e il coperchio in acciaio inox garantiscono la massima qualità e durata.

AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS: AUTOMATISMI PER PORTE SCORREVOLI:



NEON

500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 KG

Moteur électromécanique pour portails coulissants jusqu'à 2000kg. Carte électronique bien protégée des éléments extérieurs. Entretien facile grâce à la position horizontale de l'unité de commande. Châssis en aluminium. Lubrification à graisse pour les versions 500 et 800kg et à l'huile pour les versions 1000, 1500 et 2000kg.

Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg. Scheda elettronica ben protetta dagli elementi esterni. Facile manutenzione per conta della posizione orizzontale dell'unità di controllo. Telaio in fusione di alluminio. Lubrificazione a grasso per le versioni da 500 e 800 kg e a olio per le versioni da 1000, 1500 e 2000 kg.



B - NEON

600 / 1200 / 2000 KG

Le B-Neon est un moteur électromécanique brushless pour portails coulissants jusqu'à 2000kg. Avec un châssis en aluminium moulé sous pression, sa carte électronique est bien protégée des éléments extérieurs. Ce moteur est facile à entretenir grâce à la position horizontale de l'unité de commande.

Il B-Neon è un motore elettromeccanico brushless per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg. Con un telaio in alluminio pressofuso, la sua scheda elettronica è ben protetta dagli elementi esterni. Questo motore è di facile manutenzione per conta della posizione orizzontale dell'unità di controllo.




BIG NEON

3000 / 4000 / 6000 KG

BIG NEON est un moteur électromécanique pour portails coulissants jusqu'à 6000 kg, destiné aux installations en milieu industriel et à usage intensif. Il est doté d'un capot de protection et d'une clé de déverrouillage personnalisée pour une sécurité maximale et un déverrouillage manuel aisé.

BIG NEON è un motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 6000 kg per installazioni in ambienti industriali e per uso intensivo. Grazie all'unità di controllo integrata, all'inverter e all'esclusivo metodo di programmazione, facilita l'assemblaggio e la programmazione. È dotato di un coperchio di protezione e di una chiave di sblocco personalizzata per la massima sicurezza e un facile sblocco manuale.



SEDE / CENTRAL:
DOORGATE - GARAGE DOORS
Zona Industrial da Ponte da Pedra
Rua Douroana nº 380
2415-175 Regueira de Pontes, LEIRIA
PORTUGAL

T. (+351) 244 810 600
E. info@doorgate.pt
S. www.doorgate.pt
GPS. 39° 47' 36" N 8° 49' 44" W


BRANCHE / FILIALE:
DOORGATE - GARAGE DOORS
Rua do Pinhal nº 7A
2670-358 Loures, LISBOA
PORTUGAL

T. (+351) 210 138 655
E. info@doorgate.pt
S. www.doorgate.pt
GPS. 38° 50' 22" N 9° 10' 3" W



BRANCHE / FILIALE:
DOORGATE - ITALIA
Strada Del Santuario nº 106
12045 Fossano, CUNEO
ITALIA

T. (+39) 338 682 2381
E. info@doorgateitalia.it
S. www.doorgate.pt/it
GPS. 44° 33' 52" N 7° 42' 34" E



MARCHÉS DANS LESQUELS DOORGATE EST PRÉSENT / MERCATI IN CUI DOORGATE È PRESENTE



Votre contact en Suisse

Conseil, devis et commande des produits Doorgate en Suisse

RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21
2087 Cornaux NE – Suisse

Tél. +41 32 767 18 18
contact@rr-commercial.ch
www.rr-commercial.ch