



 **PORTES COUPE-FEU ET MULTIUSAGE**

 **FIRE AND MULTI-PURPOSE DOORS**

 **PORTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO**



FR
DOORGATE® présente un service de COMMANDE ONLINE. C'est une plateforme interactive d'information construite uniquement en vue de faciliter et d'accélérer les commandes de portes et automatismes. Il suffit de remplir les champs prédéfinis qui apparaissent sur l'écran et le programme vous aide à finir la commande, de façon simple afin de minimiser les potentielles erreurs. À la fin, le programme va automatiquement envoyer un document d'enregistrement et de conférence, à envoyé par email, et l'ajoute à la base de données de toutes les commandes déjà faites.

Le client en plus des commandes passées et de savoir leur état de production, peut également consulter toutes ses données enregistrées, escompte, promotions et encore être mis à jour sur toutes les nouveautés d'une façon simple et pratique. Pour plus d'information visitez notre page: pro.doorgate.pt.

EN
DOORGATE® presents an ORDER ONLINE service. Is an interactive information platform built only with a objective to facilitate and expedite orders of doors and automatismes. Just fill out the predefined fields who appears on the screen and the program will gave and help to complete the order, simple for minimizing potential errors. At the end, the program will automatically send a document for registration and conference, sent by mail, and adds it to the database of all orders already made. The costumer in addition to the orders placed and the state of production, can also check all your recorded data, discounts, promotions and still be updated with the constant news all in a simple and practical way. For more information visit our page: pro.doorgate.pt

IT
DOORGATE® presenta un servizio di collocazione ordini online. È una piattaforma informatica interattiva, costruita esclusivamente allo scopo di facilitare e semplificare gli ordini di porte / portoni e automatismi. Per farlo, è sufficiente compilare i campi predefiniti che appaiono sullo schermo. Il programma controlla e aiuta a completare l'ordine in modo semplice, minimizzando possibili errori. Alla fine, il servizio di ordinazione online emette un documento di registrazione e una conferma d'ordine, lo invia per e-mail e lo aggiunge al database di tutti gli ordini già effettuati. Il cliente, oltre agli ordini effettuati e allo stato di avanzamento del lavoro, può anche controllare tutti i dati registrati, gli sconti, e le promozioni e rimanere aggiornato con notizie in tempo reale in modo molto semplice e pratico. Per maggiori informazioni visita la nostra pagina: pro.doorgate.pt.

AVEC PRO DOORGATE, VOUS POUVEZ VÉRIFIER LES COMMANDES DE MANIÈRE SIMPLE ET PRATIQUE

WITH PRO DOORGATE YOU CAN CHECK ORDERS IN A SIMPLE AND PRACTICAL WAY

CON PRO DOORGATE PUOI CONTROLLARE GLI ORDINI IN MODO SEMPLICE E PRATICO



04 PORTES COUPE-FEU
FIRE DOORS
PORTE TAGLIAFUOCO

06 PORTES COULISSANTES COUPE-FEU
SLIDING FIRE DOORS
PORTE TAGLIAFUOCO SCORREVOLI

08 PORTES MULTIUSAGE
MULTI-PURPOSE DOORS
PORTE MULTIUSO

10 TRAPPE DE VISITE
SHAFT DOOR
SPORTELLI

12 ACCESSOIRES
ACCESSORIES
ACCESSORI



PORTES COUPE-FEU FIRE DOORS PORTE TAGLIAFUOCO



FR

Spécialement conçue pour les espaces très fréquentés, tels que les centres commerciaux, bâtiments publics, industries. La porte coupe-feu vous offre une plus grande protection et sécurité.

Son aspect robuste, son excellente finition et la variété des accessoires font d'elle la solution la plus vendue de sa gamme.

EN

Specially designed for highly transited buildings, such as shopping centres, public buildings, industries, etc., fire doors offer you greater protection and safety.

Their robust appearance, excellent finish and variety of accessories, make them the best-selling product of our range.

IT

Appositamente protettati per edifici intensamente frequentati, ad esempio, centri commerciali, edifici pubblici, industrie, ecc., le porte tagliafuoco offrono la maggiore protezione e sicurezza.

La loro costruzione robusta, finitura ed eccellente varietà di accessori, li rendono il prodotto più venduto della nostra gamma.


CADRES / DOOR FRAME / TELAIO

- Acier avec conductivité thermique réduite 1,5mm d'épaisseur;
- Jambages et linteaux du profil spécial en forme de Z;
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230x1,5mm;
- Séparateurs de plaque en acier 50x25mm.

- Reduced thermal conductivity galvanized steel, 1,5mm thick;
- Z-shaped jambs and lintels, special profile;
- 230x1,5mm cold-laminated steel plate fastening anchors;
- 50x2,5mm steel door threshold.

- Acciaio con conduttività termica ridotta, spessore 1,5mm;
- Falso telaio a forma di Z;
- Chiodi di fissaggio in acciaio laminato a freddo, 230x1,5mm;
- Separatori di lamiera d'acciaio 50x2,5mm.

PORTES COUPE-FEU FIRE DOORS PORTE TAGLIAFUOCO



vue intérieure / interior view / vista interna

1 VANTAIL / 1 LEAF / 1 FOGLIO

	Passage libre Internal dimens. Passaggio	Passage chantier Structural open. measure Foro muro	Mesure totale Total measure Esterno telaio
Largeur x Hauteur (mm) Width x Height (mm) Larghezza x Altezza (mm)	700 x 2000	780 x 2050	825 x 2075
	810 x 2000	890 x 2050	935 x 2075
	900 x 2000	980 x 2050	1025 x 2075
	1000 x 2000	1080 x 2050	1125 x 2075
	1100 x 2000	1180 x 2050	1225 x 2075
	1200 x 2000	1280 x 2050	1325 x 2075

2 VANTAUX / 2 LEAVES / 2 FOGLI

	Passage libre Internal dimens. Passaggio	Passage chantier Structural open. measure Foro muro	ACT	PAS	Mesure totale Total measure Esterno telaio
Largeur x Hauteur (mm) Width x Height (mm) Larghezza x Altezza (mm)	1145 x 2000	1225 x 2050	550	550	1270 x 2075
	1245 x 2000	1325 x 2050	600	600	1370 x 2075
	1345 x 2000	1425 x 2050	700	600	1470 x 2075
	1445 x 2000	1525 x 2050	700	700	1570 x 2075
	1555 x 2000	1635 x 2050	810	700	1680 x 2075
	1665 x 2000	1745 x 2050	810	810	1790 x 2075
	1755 x 2000	1835 x 2050	900	810	1880 x 2075
	1845 x 2000	1925 x 2050	900	900	1970 x 2075
	1945 x 2000	2025 x 2050	1000	900	2070 x 2075
	2045 x 2000	2125 x 2050	1000	1000	2170 x 2075
2145 x 2000	2225 x 2050	1100	1000	2270 x 2075	

AVANTAGES / ADVANTAGES / VANTAGGI

- Ample gamme de mesures standard end eux hauters différentes;
- Mesures spéciales pour l'adapter à n'importe quel besoin;
- Coefficient d'insolation thermique 1,2 (W/m²k);
- Supérieure rigidité de torsion du panneau face à l'assemblage traditionnel;
- Tôle et peinture à grande résistance à la corrosion y durabilité;
- Dormant ouvert d'une installation facile;
- Excellent équipement de série;
- Grande variété d'accessoires extra disponibles;
- Testée sur plus de 200.000 cycles d'ouvertures y fermetures;
- Homologuée en son ensemble;
- Résistance au feu de 60 et 90 minutes conformément à la norme EN 1634-1:2000;
- Certificat de durabilité C5 (EN 14600:2005);
- Certificat ISO 9001:2008.
- Wide range of standard dimensions in two different heights;
- Non-standard dimensions in order to adapt the door to any need;
- Torsional rigidity of the door leaf higher than that of traditional assembling method;
- Galvanized sheet and paint with a high corrosion resistance and durability;
- Thermal insulation 1,2 (W/m²k);
- Open Z frame for an easy installation;
- Excellent serial hardware;
- Includes a self-closing hinge;
- Great variety of hardware in stock;
- Tested for up to 200.000 opening and closing cycles;
- Certified as a whole;
- Fire resistance of 60 and 90 min according to the EN 1634-1:2000;
- Durability certificate C5 (EN 14600:2005);
- Certificate ISO 9001:2008.
- Amplia gamma di dimensioni standard con due altezze diverse;
- Dimensioni non-standard per adattare alla porta con a qualsiasi esigenza;
- Isolamento termico 1,2 (W/m²k);
- Rigidità di torsione della lamiera superiore a quella di metodo di assemblaggio tradizionale;
- Lamiera zincata e vernice ad alta durata e resistenza alla corrosione;
- Telaio della porta di facile installazione;
- Eccellente attrezzatura di serie;
- Grande varietà di accessori extra pronti a magazzino;
- Testate per un massimo di 200.000 cicli di apertura e chiusura;
- Omologate nel suo insieme;
- Resistenza al fuoco di 60 e 90 min secondo il EN 1634-1:2000;
- Certificato di durata C5 (En 14600:2005);
- Certificato ISO 9001:2008.

VANTAIL / LEAF / FOGLIO

- Tôles en acier galvanisé de 0,7/0,9mm d'épaisseur;
- Isolation en laine de roche densité 145/180 Kg/m³;
- Raidisseurs en acier galvanisés;
- Boulon anti-dégondage en acier, hexagonal de 14x36mm zingué;
- Epaisseur de la porte 51mm;
- Poids approximatif de 25/29 Kg/m².
- Galvanized steel sheets 0,7/0,9mm thick;
- High density rock wool insulation 145/180 Kg/m³;
- Galvanised steel stiffeners;
- Hexagonal 14x36mm zinc plated anti-leverage bolt;
- Door thickness 51mm;
- Approx. weight 25/29 Kg/m².
- Lamiera di acciaio zincato di spessore 0,7 e 0,9mm;
- Densità di isolamento in lana di roccia 145/180 Kg/m³;
- Rinforzi in lamiera di acciaio zincato;
- Viti bloccanti in acciaio, zincate esagonale 14x36mm;
- Spessore anta 51mm;
- Peso approssimativo di 25/29 Kg/m².



PORTES COULISSANTES COUPE-FEU
SLIDING FIRE DOORS
PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO





PORTES COULISSANTES COUPE-FEU SLIDING FIRE DOORS PORTE TAGLIAFUOCO SCORREVOLI

FR

Les portes coulissantes coupe-feu sont conçues pour la fermeture et la segmentation de vides de grandes dimensions, aussi bien pour les positions de constante ouverture comme pour celle d'usage intensif. Son fonctionnement peut être manuel, semi-automatique ou automatique. Fermeture garantie par un contrepoids qui agit sur le ventail. Lorsque le signal d'alarme émet un signal électroaimant (24 VCC) ou le fusible thermique dépasse les 68°C la porte reste libérée et trainée par le contrepoids, laissant la porte complètement fermée puis avec la montée de température la jointe intumescente installée tout au long du périmètre de la porte, laissant la porte scellée.

EN

Designed for closing and sectorizing large areas in both, always open position and intensive use. It can be manual, semiautomatic and automatic operated. Its close is guaranteed by a counterweight acting on the panel. When the alarm signal emits a pulse to the electromagnet (24 VDC) or the thermal fuse reaches 68°C the door is released and driven by the counterweight. Being then fully closed, the action of the fire expands the intumescent seal installed in the fire proof maze around the perimeter of the door, causing its sealing.

IT

Le porte tagliafuoco scorrevoli sono progettate per la chiusura e separazione di grandi spazi, in posizione sempre aperta, oppure in uso intensivo. Il suo funzionamento può essere manuale, semiautomatico e automatico. Chiusura effettuata da un contrappeso che agisce sulla porta. Quando viene emesso il segnale di allarme ad un impulso all'elettromagnete (24VDC) o quando fusibile termico raggiunge una temperatura di 68°C la porta viene rilasciata, trascinata dal contrappeso, rimanendo completamente chiusa e con l'azione del fuoco la guarnizione di gomma si auto-es-pande su tutto il perimetro della porta, bloccando ogni passaggio di fumo.

ÉQUIPEMENT STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Support de rails pour ancrage sur le mur ou forgée;
- Électroaimant ou fusible thermique;
- Boîte de contrepoids;
- Panneau pré laqué;
- Position de la porte toujours ouverte;
- Bords en U galvanisé;
- Coffre couvreur galvanisé.
- Rail brackets for wall anchoring;
- Electromagnet or thermal fuse;
- Counterweight;
- Prepainted panel;
- U-shaped galvanized profile;
- Counterweight galvanized cover.
- Supporto telaio per ancoraggio a parete o pavimento;
- Elettromagnete o fusibile termico;
- Pannello pre-laccato;
- Posizione della porta sempre aperta;
- Perimetro zincato a U;
- Cassa di copertura zincata.

RAILS / RAILS / GUIDA

- Rail supérieur de suspension de haute qualité fabriqué avec du matériel galvanisé, de trois différentes tailles en fonction du poids et mesures de la porte.
- High quality and durability upper suspension rails made of galvanized steel. Three different measures depending on the weight and measures of the door. Installed according to the characteristics of the structural opening. Roller mounted on ball bearings.
- Guida di sospensione superiore di alta qualità e durata fabbricata con materiale zincato, di tre diverse dimensioni a seconda della peso e misura della porta. Installata secondo le caratteristiche del foro muro. Sistema di scorrimento su carrelli con ruote.

VANTAIL / LEAF / FOGLIO

- Plaques en acier pré laqués (0,6/0,8mm d'épaisseur), formant des panneaux de 1150mm de large;
- Laine de roche de haute densité (145 Kg/m³) fermé par les côtés par un profil spécial en forme de U de 3mm d'épaisseur;
- Patinage caché à l'intérieur du rail;
- Contrepoids uni par un câble en acier à l'électroaimant avec un interrupteur pour sa déconnexion pour permettre l'ouverture ou la fermeture manuelle ou du fusible thermique;
- Le fonctionnement de la porte en semi-automatique ou automatique est composé d'un moteur, d'un tableau de contrôle électronique, l'interrupteur d'ouverture, fermeture, photocellule et tous éléments nécessaires pour une installation complète.
- Prepainted steel plates (0,6/0,8mm thick) forming 1150mm dove-tailed panels;
- High density rock wool insulation, 145kg/m³, framed at its edges by a special U-shaped profile about 3mm thick;
- Embedded handle;
- Counterweight attached to the electromagnet by steel cables. It operates either by a thermal fuse or by a pushbutton which allows to manually open and close.
- The door slides on rollers hidden within the profile;
- For semiautomatic or automatic operations the set comprises motor, electronic control panel, opening pushbuttons, photocell and the necessary elements for a complete installation.
- Lamiere di acciaio pre-laccato (spessore 0,6/0,8mm), a formare dei pannelli larghi 1150mm; Coibentatura in lana di roccia ad alta densità da 145Kg/m³ angoli chiusi con uno speciale profilo a U di 3mm di spessore;
- Maniglia incorporata;
- La porta scorre su route nascosti all'interno del profilo;
- Contrappeso collegato tramite cavi di acciaio all'elettromagnete con pulsante di disconnessione per consentire l'apertura e la chiusura manuale oppure il fusibile termico.
- Il funzionamento della porta in modo semi-automatizzato o automatico è costituito da un motore, pannello di controllo elettronico, pulsanti di apertura, chiusura blocco, fotocellula e tutti gli elementi necessari per un'installazione completa.



FR

Son aspect robuste, son excellente finition et la variété de ses accessoires font d'elle la solution idéale pour tout type d'espaces (bureaux, hôpitaux, établissements scolaires, commerces, industrie...) où l'on exige un plus quant à la qualité des matériaux et finitions.

EN

Their robust appearance, excellent finish and variety of accessories make of the multipurpose door the ideal solution for spaces of all kinds, such as offices, hospitals, schools, shops, industry, etc. Keeping the extra quality in materials and finishes is required.

IT

La porta multiuso è ideale per magazzini, officine, industrie, ecc. La costruzione robusta, eccellente finitura e la sua varietà di accessori, rendono la porta multiuso la soluzione perfetta per tutti i tipi di spazi che richiedono maggiore qualità di materiali e finiture.

PORTES MULTIUSAGE MULTI-PURPOSE DOORS PORTE MULTIUSO

1 VANTAIL / 1 LEAF / 1 FOGLIO

	Passage libre Internal dimens. Passaggio	Passage chantier Structural open. measure Foro muro	Mesure totale Total measure Esterno telaio
Largeur x Hauteur (mm) Width x Height (mm) Larghezza x Altezza (mm)	600 x 2000	680 x 2050	725 x 2075
	700 x 2000	780 x 2050	825 x 2075
	810 x 2000	890 x 2050	935 x 2075
	900 x 2000	980 x 2050	1025 x 2075
	1000 x 2000	1080 x 2050	1125 x 2075
	1100 x 2000	1180 x 2050	1225 x 2075
	1200 x 2000	1280 x 2050	1325 x 2075

2 VANTAUX / 2 LEAVES / 2 FOGLI

	Passage libre Internal dimens. Passaggio	Passage chantier Stru. open. measu. Foro muro	ACT	PAS	Mesure totale Total measure Esterno telaio
Largeur x Hauteur (mm) Width x Height (mm) Larghezza x Altezza (mm)	1145 x 2000	1225 x 2050	550	550	1270 x 2075
	1245 x 2000	1325 x 2050	600	600	1370 x 2075
	1345 x 2000	1425 x 2050	700	600	1470 x 2075
	1445 x 2000	1525 x 2050	700	700	1570 x 2075
	1555 x 2000	1635 x 2050	810	700	1680 x 2075
	1665 x 2000	1745 x 2050	810	810	1790 x 2075
	1755 x 2000	1835 x 2050	900	810	1880 x 2075
	1845 x 2000	1925 x 2050	900	900	1970 x 2075
	1945 x 2000	2025 x 2050	1000	900	2070 x 2075
	2045 x 2000	2125 x 2050	1000	1000	2170 x 2075
	2145 x 2000	2225 x 2050	1100	1000	2270 x 2075

AVANTAGES / ADVANTAGES / VANTAGGI

- Ample gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes;
- Mesures spéciales pour l'adapter à n'importe quel besoin;
- Coefficient d'insolation thermique 1,2(W/m²k);
- Supérieure rigidité de torsion du panneau face à l'assemblage traditionnel;
- Tôle et peinture à grande résistance à la corrosion y durabilité;
- Dormant ouvert d'une installation facile;
- Excellent équipement de série;
- Grande variété d'accessoires extra disponibles;
- Certificat ISO 9001:2008.
- Wide range of standard dimensions in two different heights;
- Non-standard dimensions in order to adapt the door to any need;
- Thermal insulation 1,2 (W/m²k);
- Torsional rigidity of the door leaf higher than that of traditional assembling method;
- Galvanized sheet and paint with a high corrosion resistance and durability;
- Open Z frame for an easy installation;
- Excellent serial hardware;
- Great variety of hardware in stock;
- Certificate ISO 9001:2008
- Amplia gamma di dimensioni standard con due diverse altezze;
- Dimensioni adattabili a qualsiasi esigenza;
- Coefficiente d'isolamento termico 1,2 (W/m²k);
- Rigidità di torsione della lamiera superiore a quella di un metodo di assemblaggio tradizionale;
- Lamiera zincata e vernice ad alta durata e resistenza alla corrosione;
- Telaio della porta di facile installazione;
- Eccellente attrezzatura di serie;
- Grande varietà di accessori pronti a magazzino;
- Certificato ISO 9001:2008.

VANTAIL / LEAF / FOGLIO

- Tôles en acier galvanisé de 0,7 et 0,9mm d'épaisseur;
- Isolation en laine de roche densité 70 kg/m³;
- Raidisseurs en acier galvanisés;
- Epaisseur de la porte 51mm;
- Poids approximatif de 20 kg/m².
- Galvanized steel sheets 0,7 and 0,9mm thick;
- High density rock wool insulation, 70 kg/m³;
- Galvanized steel stiffeners;
- Door thickness: 51mm approximately;
- Approximately weight: 20 kg/m².
- Lamiera di acciaio zincato di spessore 0,7 e 0,9mm;
- Densità di isolamento in lana di roccia 70 Kg/m³;
- Rinforzi in lamiera di acciaio zincato;
- Spessore anta 51mm;
- Peso approssimativo di 20 Kg/m².

CADRES / DOOR FRAME / TELAIO

- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,2mm d'épaisseur;
- Jambages et linteaux du profil spécial modèle en forme de Z;
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230x1,5mm;
- Séparateurs de plaque en acier 50x2,5mm.
- Reduced thermal conductivity galvanized steel, 1,2mm thick;
- Z-shaped jambs and lintels, special profile;
- 230x1,5mm cold-laminated steel plate fastening anchors;
- 50x2,5mm steel door threshold.
- Acciaio con conduttività termica ridotta, spessore 1,2mm;
- Falso telaio a forma di Z;
- Chiodi di fissaggio in acciaio laminato a freddo, 230x1,5mm;
- Separatori di lamiera d'acciaio 50x2,5mm.



TRAPPE DE VISITE SHAFT DOOR SPORTELLI



FR

La solution parfaite pour des compartiments de l'eau, électricité, gaz, télécommunications, tableaux électriques, etc.

EN

Our access panels are the optimal solution for pipe, electricity, gas and cable rooms and low voltage switchboards since perfectly fits any measures.

IT

La soluzione perfetta per gli scompartimenti idrici, d'elettricità, gas, telecomunicazioni, quadri elettrici, ecc., poiché si adatta perfettamente a qualsiasi dimensione.

TRAPPE DE VISITE SHAFT DOOR SPORTELLI

AVANTAGES / ADVANTAGES / VANTAGGI

- La solution parfaite pour l'eau, l'électricité, le gaz, les télécommunications, les panneaux électriques, etc;
- Mesures spéciales pour l'adapter à n'importe quel besoin;
- Coefficient d'insolation thermique 1,2 (w/m²k);
- Supérieure rigidité de torsion du panneau face à l'assemblage traditionnel;
- Tôle et peinture à grande résistance à la corrosion y durabilité;
- Dormant réversible qui permet une utilisation dans les deux sens d'ouverture;
- Dormant ouvert d'une installation facile;
- Excellent équipement de série.
- Its the optimum solution for water, electricity, gas and telephone compartments and low voltage switchboards;
- Non-standard dimensions in order to adapt the door to any need;
- Thermal insulation 1,2 (W/m²k);
- Torsional rigidity of the door leaf higher than that of traditional assembling method;
- Galvanized sheet and paint with a high corrosion resistance and durability;
- Reversible frame which can be used in both opening directions;
- Open Z frame for an easy installation;
- Excellent serial hardware.
- La soluzione perfetta per gli scompartimenti idrici, d'elettricità, gas, telecomunicazioni, quadri elettrici, ecc.;
- Misure speciali per adattarsi a qualsiasi esigenza;
- Coefficiente di isolamento termico 1,2 (W/m²k);
- Rigidità di torsione della lamiera superiore a quella di un metodo di assemblaggio tradizionale;
- Lamiera e vernice ad alta durata e resistenza alla corrosione;
- Telaio della porta reversibile, che consente l'utilizzo in entrambe le direzioni di apertura;
- Telaio della porta aperto per una facile installazione;
- Eccellente attrezzatura di serie.

VANTAIL / LEAF / FOGLIO

- Tôles en acier galvanisé de 0,7 et 0,9mm d'épaisseur;
- Isolation en laine de roche densité 145/180 kg/m³;
- Raidisseurs en acier galvanisés;
- Boulon anti-dégondage en acier, hexagonal de 14x36mm zingué;
- Epaisseur de la porte 51mm;
- Poids approximatif de 25/29 kg/m².
- Galvanized steel sheets 0,7 and 0,9mm thick;
- High density rock wool insulation, 145/180 kg/m³;
- Galvanized steel stiffeners;
- Hexagonal 14x36mm zinc plated anti-leverage bolt;
- Door thickness: 51mm approximately;
- Approximately weight: 25/29 kg/m².
- Lamiera di acciaio zincato di spessore 0,7 e 0,9mm;
- Densità di isolamento in lana di roccia 145/180 Kg/m³;
- Rinforzi in lamiera di acciaio zincato;
- Viti bloccante in acciaio, zincate esagonale 14x36mm;
- Spessore anta 51mm;
- Peso approssimativo di 25/29 Kg/m².

CADRES / DOOR FRAME / TELAIO

- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,5mm d'épaisseur;
- Jambages et linteaux du profil spécial modèle en forme de Z;
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230x1,5mm;
- Séparateurs de plaque en acier 50x2,5mm.
- Reduced thermal conductivity galvanized steel, 1,5mm thick;
- Z-shaped jambs and lintels, special profile;
- 230x1,5mm cold-laminated steel plate fastening anchors;
- 50x2,5mm steel door threshold.
- Acciaio con conduttività termica ridotta, spessore 1,5mm;
- Falso telaio a forma di Z;
- Chiodi di fissaggio in acciaio laminato a freddo, 230x1,5mm;
- Separatore tra placche in acciaio 50x2,5mm.

FINITIONS / FINISHES / FINITURE

- Plaque peinte en poudre époxy thermodurcissable;
- Couche de peinture de 100 microns sur le panneau, et 120 microns sur le dormant;
- Couleur standard RAL 7038 gris;
- Couleur RAL 9010 blanc sans coût supplémentaire.
- Sheet painted with thermosetting epoxy powder;
- 100 micron coat of paint on the leaf and 120 on the frame;
- Standard color RAL 7038 grey;
- Color RAL 9010 white without additional cost.
- Lamiera verniciata a polvere epossidica termoidurente;
- Strato di copertura di 100 micron sull'anta e 120 micron sul telaio;
- Colore standard grigio RAL 7038;
- Colore bianco RAL 9010, senza costi aggiuntivi.



PORTES COUPE-FEU ET MULTIUSAGE FIRE AND MULTI-PURPOSE DOORS PORTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO

ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESSORI




0302KBA1

barre antipanique 1 vantail
panic bar 1 leaf
maniglione antipanico 1 foglio




0302KBA2

barre antipanique 2 vantaux
panic bar 2 leaves
maniglione antipanico 2 fogli




0302EIC

electro aimant au sol avec pulsateur
floor electro magnet with push button
elettromagnete a pavimento con pulsante



0302EIP

electro aimant de mur rég. avec pulsateur
wall adj. electro magnet with push button
elettromagnete a parete con pulsante



0302MHH

ressort hydraulique articulé
articulated hydraulic spring
molla idraulica con braccio



0302MH

ressort hydraulique avec rail coulissante
hydraulic spring with sliding guide
molla idraulica con guida di scorrimento



0302PTP

peinture ral
ral painting
finitura nelle tinte RAL



0302PTPE

peinture spécial
special painting
verniciatura speciale



0302SELFCH

sélecteur de fermeture
close selector
dispositivo di chiusura



PORTES COUPE-FEU ET MULTIUSAGE
FIRE AND MULTI-PURPOSE DOORS
PORTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO

ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESSORI



0302PUXSTD

poignée standard
standard puller
maniglia standard



0302PUXINOX

poignée inox
inox puller
maniglia inox



0103MAG280

serrure magnétique
magnetic lock
chiusura magnetica



0301TEBA

gâche électrique
electrical testa
allimentazione elettrica



0302FA3P

barre antipanique 3 points
3 point antipanic bar
maniglione antipanico con 3 punti



0302GRVCF

grille de ventilation 200x200mm
ventilation grid 200x200mm
griglia di ventilazione 200x200mm

ø225mm



0302PTP

hublot coupe-feu ø 225mm
fire window ø 225mm
finestratura tagliafuoco ø 225mm



Outros produtos DOORGATE:
 otros productos / autres produits / other products:

HF PORTAS E AUTOMATISMOS SA
 Zona Industrial da Ponte da Pedra
 Rua Douroana n° 380
 2415-175 Regueira de Pontes, LEIRIA

T. (+351) 244 810 600
 E. info@doorgate.pt
 S. www.doorgate.pt
 GPS. 39° 47' 36" N 8° 49' 44" W





Votre contact en Suisse

Conseil, devis et commande des produits Doorgate en Suisse

RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21
2087 Cornaux NE – Suisse

Tél. +41 32 767 18 18
contact@rr-commercial.ch
www.rr-commercial.ch